

DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



# PRODUKTKATALOG PRODUCT CATALOGUE

2024

# UNSERE PRODUKTE IM ÜBERBLICK

## OUR PRODUCTS AT A GLANCE



### PKW Motorenöle Passenger Car Motor Oils

12

#### REKTOL DPF

12

Die DPF Produktreihe wird von REKTOL empfohlen, wenn speziell die in Europa gültigen Abgasnormen für PKW erfüllt werden müssen. Insbesondere der Betrieb mit modernsten Abgas-Nachbehandlungssystemen (z. B. Dieselpartikelfilter DPF) wird mit diesen Ölen gewährleistet.

The DPF product range is recommended by REKTOL if it is necessary to comply with the exhaust emission standards for passenger cars valid in Europe. In particular, operation with the most modern exhaust aftertreatment systems (e.g., diesel particulate filter DPF) is ensured with these oils.

#### REKTOL GLOBAL

18

Die GLOBAL Produktreihe wird von REKTOL empfohlen, wenn internationale Anforderungen an Benzinmotoren mit besonderer Benzin einsparung erfüllt werden müssen. Katalysatortauglich. Siehe auch ILSAC GF-6 Klassifikationen.

The GLOBAL product range is recommended by REKTOL when international requirements for gasoline engines with special fuel economy must be met. Suitable for catalyst. See also ILSAC GF-6 classifications.

#### REKTOL UNITED

20

Die UNITED Produktreihe wird von REKTOL empfohlen, wenn internationale Anforderungen an Benzin- und Dieselmotoren (ohne DPF) erfüllt werden müssen. Geeignet für Benzin Katalysatoren.

The UNITED product range is recommended by REKTOL if international requirements for gasoline and diesel engines (without DPF) have to be met. Suitable for gasoline catalysts.

#### REKTOL MIXED FLEET

24

Die MIXED FLEET Produktreihe wird von REKTOL empfohlen, wenn in einem Fuhrpark unterschiedlichste Anforderungen an das Motorenöl erfüllt werden müssen. Insbesondere auch als Nachfüllöl außerhalb der Serviceintervalle entwickelt.

The MIXED FLEET product range is recommended by REKTOL when in the vehicle fleet the engine oil need to comply with different requirements. Especially developed as an refill oil outside the service intervals.

#### REKTOL RACING

26

Bewährte REKTOL Combisint-Technologie, speziell für höchste Belastungen in getunten Serien- und Rennmotoren entwickelt, die auch mit hoch Oktan Kraftstoffen betrieben werden. Bewährt in den Bereichen Drift, Rundstrecke, Drag Race, Rallye und Tuning.

Proven REKTOL Combisint technology, specially developed for the highest loads in tuned engines and racing engines that are also operated with high-octane fuels. Proven in the areas of drift race, circuit racing, drag racing, rallying and tuning..



### 2T Öle / 4T Motorradöle 2-Stroke Oils / 4-Stroke Motorcycle Oils 26



### LKW Motorenöle Truck Motor Oils

28



### Getriebeöle / ATF Gear Oils / ATF

32



### Traktorenöle / Agraröle Tractor Oils / Agriculture Oils

44



### Forst- und Gartentechnik Forest and Garden Equipment

48



### Hydrauliköle Hydraulic Oils

54



### Industrieöle Industrial Oils

56



### Strom Generatoren Power Generator

58



### Fette Greases

60



### Trennmittel Release agents

66




### Service Produkte Service Products

68

# UNSER PRODUKTIONSWERK 2

## OUR PRODUCTION PLANT 2



### Made in Germany

Die Wurzeln der Marke REKTOL gehen zurück bis ins 19. Jahrhundert, als Carl Benz 1886 das erste Auto erfunden hat. Sechs Jahre später, 1892, wurde der REKTOL Schmierstoffhandel gegründet, aus der 1907 das heutige REKTOL Schmierstoffwerk entstanden ist.

Durch partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen, harte Arbeit und durch viel Engagement über vier Generationen zählt REKTOL heute zu den vertrauenswürdigsten und ältesten Schmierstoffherstellern in Deutschland. Die Schmierstoffe werden exklusiv mitten in Deutschland produziert, in den REKTOL Werken I und II.

Insbesondere das moderne Werk II ermöglichte in 2020 eine deutliche Steigerung in der Belieferung von großen Handelshäusern und internationalen Großkunden.

### Made in Germany

The roots of the brand REKTOL go back to the 19th century, when Carl Benz invented the first car in 1886. Six years later, in 1892, the REKTOL lubricant business was founded, from which the present REKTOL lubricant factory emerged in 1907.

Through long-term partnership-oriented business relationships, hard work and a lot of commitment over four generations, REKTOL is today one of the most trusted and longest established lubricant manufacturers in Germany. The lubricants are manufactured exclusively in the middle of Germany, in the REKTOL factories I and II.

In particular, the modern factory II has enabled a significant increase in supply to large retailers and major international customers in 2020.

# KNOW-HOW UND KOMPETENZ SEIT 1892 KNOW-HOW AND COMPETENCE SINCE 1892



## Qualität seit 1892

REKTOL GmbH & Co. KG entwickelt und produziert Hochleistungsschmierstoffe für den Fahrzeug- und Industriesektor. Die über 130 jährige Markterfahrung und Entwicklungskompetenz unseres familiengeführten Unternehmens, ermöglichen die Bestimmung und Herstellung von Schmierstoffen für jeden schmiertechnischen Einsatz.

Mit unserer Flexibilität, Qualitätspolitik und Weiterentwicklung bieten wir Ihnen eine solide Vertrauensbasis als Lieferant und Partner.

## Know-how und Kompetenz seit 1892

Das Erfolgskonzept der REKTOL GmbH & Co. KG beruht nicht nur auf über 130 Jahre Schmierstofferfahrung, welche sich in der Qualität unserer Schmierstoffe widerspiegelt. Umweltgerechte Herstellungsverfahren und verantwortungsbewusster Umgang mit den verwendeten Rohstoffen zeichnen das Engagement der Firma REKTOL und ihrer Mitarbeiter für eine saubere Umwelt aus.

Für unsere Schmierstoffe aus eigener Herstellung verwenden wir nur ausgesuchte Basisöle und Additive, die sich in einer langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten bewährt haben.

Die Marke REKTOL steht für Premium-Qualität und höchste Kundenzufriedenheit.



## German quality since 1892

REKTOL GmbH & Co. KG produces and develops high-performance lubricants for automotive and industrial sector. The over 130 years of market experience and development competence of our family-owned business enables us to continue with a high-quality production of lubricants for every application.

With our flexibility and quality policy as well as continuous development, we offer you a solid basis of trust as your supplier and partner.

## Know-how and competence since 1892

The success of REKTOL is not only based on the over 130 years lubricant experience, which is reflected in the high-quality of our lubricants. Environmentally compatible manufacturing processes and a responsible use of the raw materials show the commitment of the REKTOL company and its employees to a clean environment.

For our lubricants from own production in Germany we use only carefully selected base oils and additives, which have proved its worth in the long-standing partnership with our suppliers.

The brand REKTOL stands for premium quality and highest customer satisfaction.



# SPONSORING

# SPONSORING



## Sponsoring

Sportliches und gesellschaftliches Engagement ist die Basis unserer Sponsoring-Aktivitäten. Teamgeist, Geschwindigkeit und Emotionen sind Aspekte, die REKTOL mit dem Sport und speziell mit der Fahrzeugkultur verbinden. REKTOL ist Partner vieler Veranstaltungen aus dem Bereich der Oldtimer Fahrzeuge. 2021 gelang es uns weitere Sponsorings im Bereich Driftsport und Rundstrecke aufzunehmen und gemeinsam mit unseren Partnern Produkte für den Motorsport anzupassen und zu verfeinern. Hieraus entstand beispielsweise die 2022 veröffentlichte Produktreihe „REKTOL Racing“ ([www.rektol-racing.de](http://www.rektol-racing.de)).

## Handball bis Motorsport

Neben Motorsport gehören auch regionale Sponsorings, wie z.B. das erfolgreiche Korbacher Handballteam und mehrere kleine Fußballvereine, verteilt in und um die Hansestadt Korbach. Weiterhin unterstützen wir unseren Hamburger Firmenfreund Andre Nahler, Pilot des Dragrace Käfers und weiteren luftgekühlten Rennfahrzeugen. Mit Thomas Kleber starten wir in der German Time Attack wieder durch.

## Sponsoring

Commitment to sport and society is at the heart of our sponsorship activities. Team spirit, speed and emotions are aspects that connect REKTOL with sport and especially with vehicle culture. REKTOL is a partner to many events in the field of vintage vehicles. In 2021 we managed to take on further sponsorships in the area of drift sports and circuit racing and to adapt and refine products for motorsport together with our partners. This resulted, for example, in the "REKTOL Racing" product range ([www.rektol-racing.de](http://www.rektol-racing.de)) that was launched in 2022.

## Handball and Motorsport

In addition to motor sports, there are also regional sponsorships, such as the successful Korbach handball team and several small football clubs, distributed in and around the Hanseatic city of Korbach. We also support our Hamburg company friend Andre Nahler, pilot of the Dragrace Beetle and other air-cooled racing vehicles. With Thomas Kleber we start again in the German Time Attack.



# CAVITUBE®


## ULTRASONIC REACTOR TECHNOLOGY

Alle REKTOL Öl-Produkte werden in dieser Technologie seit 2020 erfolgreich hergestellt.

Achten Sie auf die entsprechende Produktkennzeichnung:

All REKTOL oil products have been successfully manufactured using this technology since 2020.

Pay attention to the corresponding product labeling:



### Stand der Technik

Ultraschall Reaktoren werden u. a. zur Unterstützung von chemischen Prozessen eingesetzt. Dabei werden z.B. chemische Flüssigkeiten mit starken, gleichförmigen Schwingungen im Ultraschallbereich beaufschlagt. Diese intensiven Schwingungen in der Flüssigkeit lassen unendlich viele Mikro-Vakuumblasen entstehen, die immer wieder implosionsartig zusammenfallen und dabei hohe Energien freisetzen. Diese lokale Energiefreisetzung im Mikrobereich wird mit bis zu 1000 bar abgeschätzt. Diesen Vorgang nennt man akustische Kavitation.

### CAVITUBE Schmieröle

REKTOL Öle bestehen aus bis zu 12 unterschiedlichen chemischen Verbindungen, die zu einer homogenen Flüssigkeit verarbeitet werden. Das bedeutet, dass diese Öl-Produkte in jedem noch so kleinen Bereich die gleiche Dichte, Zusammensetzung und Funktion haben sollen. Marktüblich geschieht dies mittels temperaturgeführter Mischverfahren (z. B. Intensiv-Rührer), die sehr zeit- und energieintensiv sind. Unsere CAVITUBE Technologie wird bei Raumtemperatur durchgeführt und bewirkt eine verbesserte Homogenität im Mikrobereich der Öle, was eine verbesserte und gleichbleibende Funktion der Ölmischung gewährleistet. Zusätzlich wird bei unserer CAVITUBE Homogenisierung, neben Prozesszeitsparnis, die fossile Wärmeenergie aus Heizöl und Gas der herkömmlichen Temperatur- Mischverfahren (bis zu 70% Gesamtenergieanteil) durch regenerative, elektrische Energie (Ultraschall) ersetzt.



### Technical status

Ultrasonic reactors are used, among other things, to support chemical processes. Chemical liquids, for example, are subjected to strong, uniform vibrations in the ultrasonic range. These intense vibrations in the liquid create an infinite number of micro-vacuum bubbles, which repeatedly collapse like an implosion, releasing high levels of energy. This local energy release in the micro range is estimated at up to 1000 atm. This process is called acoustic cavitation.

### CAVITUBE Lubricants

REKTOL oils consist of up to 12 different chemical compounds that are processed into a homogeneous liquid. This means that these oil products should have the same density, composition and function in every area, no matter how small. This is usually done using temperature-controlled mixing processes (e.g. intensive stirrers), which are very time-consuming and energy-intensive. Our CAVITUBE technology is carried out at room temperature and results in improved homogeneity in the micro range of the oils, which ensures an improved and consistent function of the oil mixture. In addition, our CAVITUBE homogenisation technology not only saves process time, but also replaces the fossil thermal energy from heating oil and gas used in conventional temperature mixing processes (up to 70% of total energy) with regenerative electrical energy (ultrasonic).





DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## PKW Motorenöle DPF Passenger Car Motor Oils DPF

Die DPF Produktreihe wird von REKTOL empfohlen, wenn speziell die in Europa gültigen Abgasnormen für PKW erfüllt werden müssen. Insbesondere der Betrieb mit modernsten Abgas-Nachbehandlungssystemen (z. B. Dieselpartikelfilter DPF) wird mit diesen Ölen gewährleistet.

The DPF product range is recommended by REKTOL if it is necessary to comply with the exhaust emission standards for passenger cars valid in Europe. In particular, operation with the most modern exhaust aftertreatment systems (e.g., diesel particulate filter DPF) is ensured with these oils.

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL OW-20 DPF-2 Ultra</b>	SAE OW-20	1060022-XX*		API SP (RC), SN (RC); ILSAC GF-6A, GF-5; Volvo VCC RBSO-2AE; PSA B71 2312; Fiat 9.55535-DSX
Die Kombination modernster Vollsynthese- und HC-Syntheseöle mit ausgewählten Additiven ermöglichen einen verbesserten Verschleißschutz und Kraftstoffeinsparung. Insbesondere für modernste Abgas-Nachbehandlungssysteme (z. B. DPF) geeignet.				
The combination of state-of-the-art fully synthetic and HC synthetic oils with selected additives enables improved wear protection and fuel economy. Especially suitable for most advanced exhaust aftertreatment systems (e.g. DPF).				
<b>REKTOL OW-20 DPF-5/6 Ultra OW-20 DPF-5 Ultra</b>	SAE OW-20	1060021-XX*		API SP (RC); ILSAC GF-5; MB 229.71, 229.72; ST JLR 51.5122, JLR 03.5006; Volvo VCC RBSO-2AE; BMW LL17FE+; Opel/Vauxhall OV0401547-A20; GM DX-D; Chrysler MS-12145; Ford M2C 947-A, 947-B1, 962-A1, 952-A1; Fiat 9.55535-DSX, 9.55535-DM1; Renault RN17 FE
Modernste Vollsynthese- und HC-Syntheseöle gewährleisten höchste Kraftstoffeinsparungen bei längsten Ölwechselintervallen. Insbesondere für modernste Abgas-Nachbehandlungssysteme (z. B. DPF) geeignet.				
Modern, fully synthetic and HC synthetic oils ensure maximum fuel savings over the longest oil change intervals. Particularly suitable for most advanced exhaust aftertreatment systems (e.g. DPF).				
<b>REKTOL OW-20 DPF-5/6 VW Ultra OW-20 DPF VW Ultra</b>	SAE OW-20	1060024-XX*		API SP (RC); VW 508.00, 509.00; Porsche C20; BMW LL17FE+; ILSAC GF-5; MB 229.71, 229.72; ST JLR 51.5122, 03.5006; Volvo VCC RBSO-2AE; Opel/Vauxhall OV0401547-A20; GM DX-D; Chrysler MS-12145; Ford M2C 947-A, 947-B1, 962-A1, 956-A1; PSA B71 2010; Renault RN17 FE
Longlife IV Motorenöl ist insbesondere für modernste Fahrzeuge der VW-Gruppe geeignet. Modernste Vollsynthese- und HC-Syntheseöle gewährleisten höchste Kraftstoffeinsparungen bei längsten Ölwechselintervallen. Nicht Rückwärtskompatibel mit anderen VW Spezifikationen!				
Longlife IV engine oil is particularly suitable for the most modern vehicles of the VW Group. The latest fully synthetic and HC synthetic oils guarantee maximum fuel savings with the longest oil change intervals. Not backwards compatible with other VW specifications!				
<b>REKTOL OW-20 DPF-5 RN Ultra</b>	SAE OW-20	1060025-XX*		API SP (RC); Renault RN17 FE
Modernes Motorenöl auf Basis modernster Vollsynthese- und HC-Syntheseöle, welches für die Anforderungen der neuesten Renault PKW Otto- und Dieselmotoren (Renault und Dacia) entwickelt wurde, wo RN 17 FE erforderlich ist.				
Modern engine oil based on the latest fully synthetic and HC synthetic oils, which has been developed to meet the requirements of the latest Renault passenger car petrol and diesel engines (Renault and Dacia), where RN 17 FE is required.				

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## PKW Motorenöle DPF Passenger Car Motor Oils DPF

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL OW-30 DPF-2 Ultra</b>	SAE OW-30	1060031-XX*		API SP (RC), SN (RC); Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1; Ford M2C 950-A; Iveco 18-1811 SC1 LV; PSA B71 2312; BMW Longlife 12 FE; MB 229.61; Opel/Vauxhall OV0401547-G30
<p>Vollsynthese- und HC-Synthesenöle mit ausgewählten Additiven ermöglichen einen verbesserten Verschleißschutz, Kraftstoffeinsparung und einen niedrigen Ölverbrauch. Für Otto- und Dieselmotoren mit besonderen Abgas-Nachbehandlungssystemen (z. B. DPF) bestens geeignet.</p> <p>Fully synthetic and HC synthetic oils with selected additives provide improved wear protection, fuel economy and low oil consumption. Suitable for gasoline and diesel engines with special exhaust aftertreatment systems (e.g. DPF).</p>				
<b>REKTOL OW-30 DPF-2/3 VW Ultra</b> OW-30 DPF VW Ultra	SAE OW-30	1060036-XX*		VW 504.00, 507.00; Porsche C30; BMW Longlife 04; MB 229.51, 229.52
<p>Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC- und Vollsynthesetechnologie. Speziell für die Anforderungen moderner Otto- und Dieselmotoren von VW, Audi, Seat und Skoda entwickelt.</p> <p>Low SAPS low-friction motor oil based on the latest HC and full synthesis technology. Specially developed for the requirements of modern gasoline and diesel engines from VW, Audi, Seat and Skoda.</p>				
<b>REKTOL OW-30 DPF-4 Ultra</b>	SAE OW-30	1060035-XX*		MB 226.51, 229.51; Renault RN0720; Fiat 9.55535-S4
<p>Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster Synthese-Produkten. Speziell für den Einsatz in modernen Renault Diesel-Motoren mit Partikelfilter und NOx- Speicherkatalysator entwickelt.</p> <p>Low SAPS engine oil based on the latest synthesis products. Specially developed for use in modern Renault diesel engines with particle filters and NOx storage catalytic converters.</p>				
<b>REKTOL 5W-20 DPF-5 Plus</b>	SAE 5W-20	1060521-XX*		API SP (RC), SN (RC); ILSAC GF-6A, GF-5; Ford M2C 48-A/B
<p>Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie für den Einsatz in Ford EcoBoost-Motoren empfohlen. Die speziell entwickelte Additivtechnologie ermöglicht eine deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.</p> <p>Low-friction motor oil based on advanced HC synthesis technology, suitable for use in Ford EcoBoost engines. The special additive technology enables a significant reduction of fuel consumption.</p>				
<b>REKTOL 5W-30 DPF-2/3 Plus</b>	SAE 5W-30	1060531-XX*		API SP (RC), SN (RC); BMW Longlife 04; Fiat 9.55535-S3; PSA B71 2297; Ford M2C 917-A; MB 229.31, 229.51, 229.52, 226.5; GM DX2-Gen2, LL-A-025, LL-B-025; VW 502.00, 505.00, 505.01; Opel/Vauxhall OV0401547-D30; Renault RN0700, RN0710, RN17; Iveco 18-1811 SC1: Ersatz für VW 504.00, 507.00 im 15.000 km Service Intervall
<p>Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie. Besonders empfohlen für den Einsatz in Opel Benzin- und Dieselmotoren. Es erfüllt die neuen Longlife Anforderungen und ist somit für längste Ölwechselintervalle geeignet.</p> <p>Low-friction motor oil based on advanced HC synthesis technology. Specially recommended for the use in Opel petrol and diesel engines. The product fulfills the newest Longlife requirements and is therefore suitable for the longest oil change intervals.</p>				

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## PKW Motorenöle DPF Passenger Car Motor Oils DPF

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL 5W-30 DPF-2/3 VW Plus</b> 5W-30 DPF VW Plus	SAE 5W-30	1060535-XX*		API SP (RC), SN (RC); BMW Longlife 04; MB 229.31, 229.51, 229.52; Fiat 9.55535-S3; Ford M2C 917-A; Porsche C30; Chrysler MS-11106; VW 504.00, 507.00, 502.00, 505.00, 505.01, 503.00, 503.01
Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie. Speziell für die Anforderungen moderner Otto- und Dieselmotoren von VW/Audi, Mercedes und BMW entwickelt. Der niedrige Gehalt an aschebildenden Substanzen (low SAPS) bewirkt eine optimale Funktionsfähigkeit von Katalysatoren und Abgasnachbehandlungssystemen wie DPF (Dieselpartikelfilter) und SCR (AdBlue Technik).  Low SAPS low-friction motor oil based on advanced HC synthesis technology. Specially formulated for the requirements of modern petrol and diesel engines from VW/Audi, Mercedes and BMW. The low content of ash-forming substances (low SAPS) ensure an optimum functionality in catalysts and diesel particulate filters at the longest oil change intervals.				
<b>REKTOL 5W-30 DPF-2 Plus</b>	SAE 5W-30	1060536-XX*		API SP (RC), SN (RC); Fiat 9.55535-S1; Iveco 18-1811; PSA B71 2290 (2018); MB 229.61; Opel/Vauxhall OVO401547-D30; Renault RN0700; Mazda; Subaru; Suzuki; Toyota; Honda
Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie. Besonders empfohlen für französische PKW Otto- und Dieselmotoren mit Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern. Es erfüllt die neuen Longlife Anforderungen und ist auch für kommerziell betriebene Transporter geeignet.  Low-friction motor oil based on advanced HC synthesis technology. Specially recommended for use in French passenger car petrol- and diesel engines, equipped with catalysts and diesel particulate filters. It fulfils the latest longlife requirements and is also suitable for commercially operated transporters.				
<b>REKTOL 5W-30 DPF-4 Plus</b>	SAE 5W-30	1060534-XX*		MB 226.51, 229.51; Renault RN0720; Fiat 9.55535-S4
Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie. Speziell für den Einsatz in modernen Renault Diesel-Motoren mit Partikelfilter und NOx-Speicherkatalysator entwickelt.  Low SAPS low-friction motor oil based on advanced HC synthesis technology. Specially formulated for use in modern Renault diesel engines equipped with particulate filter and NOx-storage catalytic converter.				
<b>REKTOL 5W-40 DPF-3 Plus</b>	SAE 5W-40	1060551-XX*		API SP (RC), SN (RC); BMW Longlife 04; Ford M2C 917-A; MB 229.31, 229.51, 229.52, 226.5; Renault RN0700, RN0710; Porsche A40, C40; VW 502.00, 505.01, 505.00, 511.00; Fiat 9.55535-S2, 9.55535-GH2, 9.55535-T2; GM DX2-Gen2, LL-A-025, LL-B-025; Opel/Vauxhall OVO401547
Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl speziell für VW/Audi Pumpe-Düse-Motoren. Die moderne HC-Synthesetechnologie gewährleistet darüber hinaus einen universellen Einsatz in vielen Fahrzeugen. Der niedrige Gehalt an aschebildenden Substanzen (Low SAPS) bewirkt eine optimale Funktionsfähigkeit von Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern bei längsten Ölwechselintervallen.  Low SAPS low-friction motor oil, specially formulated for VW/Audi pump injector engines. The advanced HC synthesis technology additionally ensures an universal use in various vehicles. The low content of ash-forming substances (low SAPS) ensure an optimum functionality in catalysts and diesel particulate filters at the longest oil change intervals.				

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## PKW Motorenöle GLOBAL Passenger Car Motor Oils GLOBAL

Die GLOBAL Produktreihe wird von REKTOL empfohlen, wenn internationale Anforderungen an Benzinmotoren mit besonderer Benzineinsparung erfüllt werden müssen. Katalysatorauglich. Siehe auch ILSAC GF-6 Klassifikationen.

The GLOBAL product range is recommended by REKTOL when international requirements for gasoline engines with special fuel economy must be met. Suitable for catalyst. See also ILSAC GF-6 classifications.

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL 0W-16 SP Global Hybrid</b>	SAE 0W-16	1060017-XX*		API SP (RC); ILSAC GF-6B, GF-5; Honda 08215-99974, 08216-99974, 08232-P99S1LHE, Ultra Next, Ultra Green, Hybrid Engine; Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco; Mitsubishi MZ102661, MZ102662, Dia Queen ECO Plus; Toyota 08880-11005; Lexus; Honda; Suzuki; Nissan; Mitsubishi; Subaru; BYD
Speziell für Ottomotoren nach neuesten Standards konzipiertes Motorenöl mit besonderem Schutz gegen LSPI (Low Speed Pre-Ignition = vorzeitige Kraftstoffentzündung) und Steuerkettenverschleiß (timing chain protection).  Engine oil specially designed for gasoline engines according to the latest standards with special protection against LSPI (Low Speed Pre-Ignition) and timing chain protection.				
<b>REKTOL 0W-20 SP Global Ultra</b>	SAE 0W-20	1060019-XX*		API SP (RC); ILSAC GF-6A, GF-5; Ford M2C 945/946/947, 960/961/962, 952-A1; GM DX1-Gen 2, DX1-Gen 3, 6094-M; Chrysler MS-12145, MS-6395; Fiat 9.55535-CR1, 9.55535-GSX; Toyota; Lexus; Honda; Nissan; Hyundai; Kia; Mazda; Mitsubishi; Daihatsu; Isuzu; Subaru; Suzuki
Speziell für Ottomotoren nach neuesten Standards konzipiertes Motorenöl mit besonderem Schutz gegen LSPI (Low Speed Pre-Ignition = vorzeitige Kraftstoffentzündung) und Steuerkettenverschleiß (timing chain protection).  Engine oil specially designed for gasoline engines according to the latest standards with special protection against LSPI (Low Speed Pre-Ignition) and timing chain protection.				
<b>REKTOL 0W-30 SP Global Ultra</b>	SAE 0W-30	1060319-XX*		API SP (RC); ILSAC GF-6A, GF-5; Ford M2C 945/946/947, 960/961/962; GM DX1-Gen 2, DX1-Gen 3, GM 6094 M; Chrysler MS-6395; Fiat 9.55535-CR1; Opel/Vauxhall OV0401547-G30; Toyota; Lexus; Honda; Nissan; Hyundai; Kia; Mazda; Mitsubishi; Daihatsu; Isuzu; Subaru; Suzuki
Speziell für Ottomotoren nach neuesten Standards konzipiertes Motorenöl mit besonderem Schutz gegen LSPI (Low Speed Pre-Ignition = vorzeitige Kraftstoffentzündung) und Steuerkettenverschleiß (timing chain protection).  Engine oil specially designed for gasoline engines according to the latest standards with special protection against LSPI (Low Speed Pre-Ignition) and timing chain protection.				
<b>REKTOL 5W-20 SP Global Plus</b>	SAE 5W-20	1060519-XX*		API SP (RC); ILSAC GF-6A, GF-5; Ford M2C 945/946/947, 960/961/962, 925-A/B; GM DX1-Gen 2, DX1-Gen 3, 6094 M; Chrysler MS-6395; Fiat 9.55535-CR1; Toyota; Lexus; Honda; Nissan; Hyundai; Kia; Mazda; Mitsubishi; Daihatsu; Isuzu; Subaru; Suzuki
Speziell für Ottomotoren nach neuesten Standards konzipiertes Motorenöl mit besonderem Schutz gegen LSPI (Low Speed Pre-Ignition = vorzeitige Kraftstoffentzündung) und Steuerkettenverschleiß (timing chain protection).  Engine oil specially designed for gasoline engines according to the latest standards with special protection against LSPI (Low Speed Pre-Ignition) and timing chain protection.				
<b>REKTOL 5W-30 SP Global Plus</b>	SAE 5W-30	1060528-XX		API SP (RC); ILSAC GF-6A, GF-5; Ford M2C 945/946/947, 960/961/962; GM DX1-Gen 2, DX1-Gen 3, 6094 M; Chrysler MS-6395; Fiat 9.55535-CR1; Opel/Vauxhall OV0401547-G30; Toyota; Lexus; Honda; Nissan; Hyundai; Kia; Mazda; Mitsubishi; Daihatsu; Isuzu; Subaru; Suzuki
Speziell für Ottomotoren nach neuesten Standards konzipiertes Motorenöl mit besonderem Schutz gegen LSPI (Low Speed Pre-Ignition = vorzeitige Kraftstoffentzündung) und Steuerkettenverschleiß (timing chain protection).  Engine oil specially designed for gasoline engines according to the latest standards with special protection against LSPI (Low Speed Pre-Ignition) and timing chain protection.				
<b>REKTOL 10W-30 SP Global Super</b>	SAE 10W-30	1061030-XX*		API SP (RC); ILSAC GF-6A, GF-5; Ford M2C 945/946/947, 960/961/962; GM DX1-Gen 2, DX1-Gen 3, 6094 M; Chrysler MS-6395; Fiat 9.55535-CR1; Opel/Vauxhall OV0401547-G30; Toyota; Lexus; Honda; Nissan; Hyundai; Kia; Mazda; Mitsubishi; Daihatsu; Isuzu; Subaru; Suzuki
Teilsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz in PKW Ottomotoren, mit und ohne Turboaufladung. Garantiert höchste Kraftstoffeinsparungen. Mindestbestellmenge 1000L.  Semi-synthetic low-friction engine oil for year-round use in passenger car gasoline engines, with and without turbocharging. Guaranteed highest fuel savings. Minimum order 1000L.				

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## PKW Motorenöle UNITED Passenger Car Motor Oils UNITED

Die UNITED Produktreihe wird von REKTOL empfohlen, wenn internationale Anforderungen an Benzin- und Dieselmotoren (ohne DPF) erfüllt werden müssen. Geeignet für Benzin Katalysatoren.

The UNITED product range is recommended by REKTOL if international requirements for gasoline and diesel engines (without DPF) have to be met. Suitable for gasoline catalysts.

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL OW-30 United SL Ultra</b> OW-30 United Ultra	SAE OW-30	1060033-XX*		API SL/CF; BMW Longlife 01; MB 229.3, MB 229.5; Renault RN0700, RN0710; Volvo VCC 95200356; VW 501.01
Super Leichtlauf-Motorenöl aus einer Kombination modernster Vollsynthese- und HC-Syntheseöle. Für Otto- und Dieselmotoren mit längsten Ölwechselintervallen bestens geeignet.				
Super low-friction engine oil made from a combination of state-of-the-art fully synthetic and HC synthetic oils. Ideal for gasoline and diesel engines with the longest oil change intervals.				
<b>REKTOL OW-30 United VW Ultra</b>	SAE OW-30	1060034-XX*		Volvo VCC 95200377; VW 503.00, 506.00, 506.01; BMW Longlife 01 FE; Renault RN0700
Leichtlauf-Motorenöl der Spezifikation VW Longlife II, speziell für Otto- und Dieselmotoren entwickelt, die ein kraftstoffsparendes Öl verlangen.				
Low-viscosity engine oil of the specification VW Longlife II, specially developed for petrol and diesel engines, which require a fuel-saving oil.				
<b>REKTOL OW-40 United Ultra</b>	SAE OW-40	1060040-XX*		API SN/CF; BMW Longlife 01; MB 229.5, 229.3; Porsche A40; Renault RN0700, RN0710; VW 502.00, 505.00; Ford M2C 937-A
Super Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren. Hohe Vollsyntheseanteile und ausgewählte Additive ermöglichen eine hohe Kraftstoffeinsparung und einen verbesserten Verschleißschutz auch im harten Dauereinsatz und für Sportmotoren.				
Super low-friction motor oil, suitable for use in passenger car petrol and diesel engines. Top class fully synthetic components and special additives guarantee outstanding fuel saving and wear protection properties. Suitable for use in high-power sports vehicles.				
<b>REKTOL 5W-30 United SL F-Plus</b> 5W-30 United F Plus	SAE 5W-30	1060530-XX*		API SL/CF; Chrysler MS-6395; Ford M2C 913-D, 913-A, 913-B, 913-C; Iveco 18-1811 S1, 18-1811 S2; Jaguar M2C 913-B; Renault RN0700
Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie. Besonders empfohlen für den Einsatz in Ford Benzin- und Dieselmotoren. Es erfüllt die neuen Longlife Anforderungen und ist somit für längste Ölwechselintervalle geeignet.				
Low-friction motor oil based on advanced HC synthesis technology. Specially recommended for use in Ford petrol and diesel engines. It fulfills the latest longlife requirements and is appropriate for longest oil change intervals.				
<b>REKTOL 5W-30 United SL Plus</b> 5W-30 United Plus	SAE 5W-30	1060539-XX*		API SL/CF; VW 501.01; BMW Longlife 01, Longlife 98; GM LL-A-025, -B-025; MB 229.1, 229.3, 229.5; Renault RN0700, RN0710
Modernes Leichtlauf-Motorenöl für den universellen Einsatz. Die Verwendung von HC-Synthese Basisölen und zugelassenen Additiven garantiert den ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Otto- und Dieselmotoren. Turbogeeignet und katalysatorauglich.				
Advanced low-friction motor oil for universal use. The use of HC synthesis base oils and approved additives guarantee all-year application in modern passenger car petrol and diesel engines. Ideally suited for turbochargers and catalyst converters.				

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## PKW Motorenöle UNITED Passenger Car Motor Oils UNITED

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL 5W-40 United SN Plus</b> 5W-40 United Plus	SAE 5W-40	1060550-XX*		API SN/CF; BMW Longlife 01, Longlife 98; Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2; GM-LL-A-025, B-025; PSA B71 2296 (Level 3); MB 229.1, 229.3, 229.5, 226.5; Renault RN0700, RN0710; VW 501.01, 502.00, 505.00; Porsche A40; Chrysler MS-12991
Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie. Turbogeeignet und katalysator-tauglich. Besondere Additive ermöglichen einen verbesserten Verschleißschutz, auch im harten Dauereinsatz. Dadurch insbesondere auch für sportliche Fahrzeuge mit hohen Leistungen geeignet.	Low-friction motor oil, based on advanced HC synthesis technology, suitable for passenger car petrol- and diesel engines. Ideally suited for turbochargers and catalyst converters. Special additives guarantee an improved wear protection also under constant and demanding use. Suitable for use in high-power sports vehicles.			
<b>REKTOL 5W-40 United SL Plus</b>	SAE 5W-40	1060552-XX*		API SL/CF; MB 229.3, 229.1; Renault RN0700, RN0710; VW 501.01; BMW Longlife 01, Longlife 98; GM-LL-A-025, B-025
Modernes Leichtlauf-Motorenöl für den universellen Einsatz. Die Verwendung von HC-Synthese Basisölen und zugelassenen Additiven garantiert den ganztägigen Einsatz in modernen PKW Otto- und Dieselmotoren. Turbogeeignet und katalysator-tauglich. Mindestbestellmenge 1000L.	Advanced low-friction motor oil for universal use. The use of HC synthesis base oils and approved additives guarantee all-year application in modern passenger car petrol and diesel engines. Ideally suited for turbochargers and catalyst converters.	Minimum order 1000L.		
<b>REKTOL 10W-40 United SL Super</b>	SAE 10W-40	1331040-XX*		API SL/CF; MB 229.1; VW 500.00, 501.01
Teilsynthetisches Leichtlauföl, bestens geeignet für den ganztägigen Einsatz in modernen Benzin- und Dieselmotoren. Auch bei andauerndem Kurzstreckenverkehr sind PKW-, Transporter- und leichte LKW-Motoren bestens geschützt. Besonders geeignet für Turbolader- und Katalysatorbetrieb sowie bei Mehrventilern und Dieseldirekteinspritzern. Mindestbestellmenge 1000L.	Semi-synthetic low friction motor oil, perfectly suitable for all-year use in modern petrol and diesel engines. Also at a constant short-haul traffic passenger car-, transporter- and light truck engines are ideally protected. Specially suitable for turbocharger- and catalysts operations as well as multi-valve engines and diesel direct-injection systems. Minimum order 1000L.			
<b>REKTOL United HP SN-Super</b> United HP Super	SAE 10W-40 SAE 15W-50 SAE 10W-60	1331041-XX* 1331551-XX* 1331061-XX*		API SN/CF; MB 229.3, 229.1; Renault RN0700, RN0710; VW 502.00, 505.00, 501.01; PSA B71 2300; JASO MA; Fiat 9.55535-D2/G2
High Performance (HP) Motorenöl mit besonders hohen Anteilen an HC-Synthese (Vollsynthese=10W-60) Basisölen. Dieses Motorenöl ist für den ganztägigen Einsatz in den modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren bestens geeignet. Hohe Motorsauberkeit ist garantiert, auch bei Turbolader- und Katalysatorbetrieb sowie bei Mehrventilern und Dieseldirekteinspritzern.	High Performance (HP) engine oil with a high levels of HC synthetic (fully synthetic = 10W-60) base oils. This engine oil is ideally suited for year-round use in the most modern petrol and diesel engines. High engine cleanliness is guaranteed, even in turbocharger and catalytic converter operation as well as in multi-valve and diesel direct injection engines.			

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## PKW Motorenöle MIXED FLEET Passenger Car Motor Oils MIXED FLEET

Die MIXED FLEET Produktreihe wird von REKTOL empfohlen, wenn in einem Fuhrpark unterschiedlichste Anforderungen an das Motorenöl erfüllt werden müssen. Insbesondere auch als Nachfüllöl außerhalb der Serviceintervalle entwickelt.

The MIXED FLEET product range is recommended by REKTOL when in the vehicle fleet the engine oil need to comply with different requirements. Especially developed as an refill oil outside the service intervals..

### REKTOL Mixed Fleet Basic

Hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren, sowie LKW Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet als Ganzjahresöl für den gemischten Fuhrpark. Die sehr universellen Eigenschaften ermöglichen auch den Einsatz in Baumaschinen, Stationärmotoren, Traktoren und diversen Kleinmaschinen.

Premium multigrade motor oil, suitable for use in passenger car petrol and diesel engines as well as truck diesel engines, both turbocharged and non-turbocharged. Perfectly suitable as all-year oil for the mixed vehicle fleet. The universal properties also enable the application in construction machines, stationary engines, tractors and various small machines. .

### REKTOL Mixed Fleet Fill Up!

Universelles Nachfüllöl. SAPS reduziertes Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie. Speziell für die Anforderungen moderner Otto- und Dieselmotoren entwickelt. Der niedrige Gehalt an aschebildenden Substanzen (low SAPS) bewirkt eine optimale Funktionsfähigkeit von Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern bei längsten Ölwechselintervallen.

Universal refill oil. SAPS reduced low-friction motor oil based on advanced HC synthesis technology. Specially formulated for the requirements of modernpetrol and diesel engines. The low content of ash-forming substances (low SAPS) ensure an optimum functionality in catalysts and dieselparticulate filters at the longest oil change intervals.

### REKTOL Super HD

Katalysatoraugliches Hochleistungs-Turbo-Motorenöl. Als Einbereichsöl für den saisonalen Einsatz im Bereich der Baumaschinen und Stationärmotoren oder als Mehrbereichs-Ganzjahresöl für PKW-, LKW- und Schiffsmotoren erhältlich. Mindestbestellmenge 1000L für 20W-50.

High-power turbo motor oil, compatible with catalysts. It is available as a mono-grade oil, which is suitable for seasonal use in constructionmachines and stationary engines or as multi-grade all-year oil, which is suitable for passenger cars, trucks and marine engines. Minimum order 1000L (only 20W-50).

Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
SAE 10W-30 SAE 15W-40 SAE 20W-50	1331030-XX* 1331540-XX* 1332050-XX*	Produkte im 4 Liter Kanister nur für Export Verkauf. Products in 4 liter canister only for export sale	API SL/CF/CG-4; MB 228.3 (DTFR 15B110), 228.1, 229.1; Allison C-4; MAN 3275, 271; MTU Level 1, Level 2; Renault RD, RGD, RD-2; VW 501.01, 505.00; Volvo VDS; Deutz DQC II-05; New Holland NH-324G (10W-30), 330C, 330G (15-40); Ford M2C 121C/D, 906A
SAE 5W-30 SAE 5W-40	1060063-XX* 1060064-XX*	Produkte im 4 Liter Kanister nur für Export Verkauf. Products in 4 liter canister only for export sale	API SP; BMW Longlife 04 (2019); MB 229.51, 229.52, 229.31; Opel Dex2-Gen2; VW 504.00, 507.00, 502.00, 505.00, 505.01, 503.00, 503.01; Fiat 9.55535-S1, 9.55535-S3; Ford M2C 917-A; Iveco 18-1811 SC1; Renault RN0700; Porsche C30 (5W-30); Porsche A40 (5W-40); PSA B71 2297, B71 2290 (2018); Opel/Vauxhall OVD0401547-D30 (5W-30); Mazda; Subaru; Suzuki; Toyota; Honda; Kia; Hyundai
SAE 10W SAE 20W-20 SAE 30 SAE 20W-50	1040010-XX* 1040020-XX* 1040030-XX* 1042050-XX*	Produkte im 4 Liter Kanister nur für Export Verkauf. Products in 4 liter canister only for export sale	API CD/SF; Allison C-3; Caterpillar TO-2

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## PKW Motorenöle Racing Passenger Car Motor Oils Racing

Bewährte REKTOL Combisint-Technologie, speziell für höchste Belastungen in getunten Serien- und Rennmotoren entwickelt, die auch mit hoch Oktan Kraftstoffen betrieben werden. Bewährt in den Bereichen Drift, Rundstrecke, Drag Race, Rallye und Tuning.

Proven REKTOL Combisint technology, specially developed for the highest loads in tuned engines and racing engines that are also operated with high-octane fuels. Proven in the areas of drift race, circuit racing, drag racing, rallying and tuning.

### REKTOL Racing

Bewährte REKTOL Combisint-Technologie, welche auf einer Kombination aus den synthetischen Komponenten HC-, Ester- und PAO-Ölen basiert. Speziell für höchste Belastungen in getunten Serien- und Rennmotoren entwickelt, die sehr hohe Leistungen auch bei Dauerdrehzahlen oberhalb 8.000 U/min erzeugen. Bewährt in den Bereichen Drift, Rundstrecke, Drag Race, Rallye und Tuning.

Proven REKTOL Combisint technology, which is based on a combination of the synthetic components HC, ester and PAO oils. Specially developed for the highest loads in tuned engines and racing engines that generate very high performance even at constant speeds above 8,000 rpm. Proven in the areas of drift, circuit racing, drag racing, rallying and tuning.

## 2T Öle / 4T Motorradöle 2-Stroke Oils / 4-Stroke Motorcycle Oils

### REKTOL Super 2T + Benzin Stabi

Teilsynthetisches Zweitaktmotorenöl mit Benzin Stabilisator für Gemisch- und Getrenntschmierung, bis zu einem Mischungsverhältnis 1:50 geeignet. Es verbrennt überwiegend rückstandsfrei und raucharm. Dieses Zweitaktöl eignet sich für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Benzinmotoren wie Mopeds, Mofas, Rasenmäher, Kettensägen, Stromaggregate usw.

Semi-synthetic two-stroke motor oil contains petrol stabiliser, formulated for mixed and separate lubrication systems, mixing ratio up to 1:50. It is low smoke and burns mainly without any residue. Suitable for air- and water-cooled two-stroke petrol engines, for example mopeds, lawn mowers, chain saws, power units etc.

### REKTOL 2T Profi + Benzin Stabi

Dieses 2-Takt-Motorenöl mit Benzinstabilisator enthält höchste Anteile an Vollsyntheseölen und ist für luft- und wassergekühlte Hochleistungs-Zweitaktmotoren konzipiert. Es ist hochwirksam gegen Verschleiß und besitzt eine überdurchschnittliche Hochtemperatur-Stabilität. Es ist sowohl im Benzin-Mix (selbstmischend) als auch für Getrenntschmierung geeignet.

Profi two-stroke motor oil contains petrol stabiliser and is based on a high proportion of fully synthetic components. Formulated for air- and water-cooled high-performance two-stroke engines. Highly effective against wear. Guarantees excellent high temperature stability properties. Suitable for mixed and separate lubrication systems.

### REKTOL Street Bike

Ein teilsynthetisches Motorrad-Motorenöl für luft- und wassergekühlte Hochleistungs-Viertaktmotoren mit extremer Hochtemperatur-Stabilität. Speziell für Ölkreisläufe konzipiert, die Motor, Getriebe und Kupplung gleichzeitig durchölen. Es garantiert maximale Leistung, ohne den Schutz des Motors negativ zu beeinflussen.

Semi-synthetic motor oil with extreme high temperature stability. Formulated for air- and water-cooled motorcycles with high speed four-stroke engines, equipped with a common oil reservoir of engine, gear box and wet clutch system. Guarantees maximum performance, without any negative influence on the stability of the engine.

Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
-------------------------	---------------------------	---------------------------	---

SAE 5W-30 SAE 5W-40 SAE 5W-50 SAE 10W-60	1060557-XX* 1060558-XX* 1060559-XX* 1061060-XX*		API SP, Race Performance PAO-Ester-HC-Produkt mit höchstem Verschleißschutz inkl. Notlauf-eigenschaften bei stabiler Viskosität. Echte Rennsport Qualität.
---	--	--	--

Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
SAE 30	1000000-XX*		API TC; Global GC; ISO EGC; Jaso FC; T.I.S.I.; Kawasaki KH125M; Suzuki SX800R; Yamaha CE50S; Yamaha RD350B

SAE 30	1000000-XX*		API TC; Global GD; ISO EGD; Jaso FD; T.I.S.I.; Honda DIO AF27; Husqvarna 242; Kawasaki KH125M; Suzuki SX800R; Yamaha CE50S; Yamaha RD350B
--------	-------------	--	---

SAE 5W-40 SAE 10W-40 SAE 10W-50 SAE 20W-50	1070540-XX* 1071040-XX* 1071050-XX* 1072050-XX*		API SN; JASO MA2 (T903:2011)
---	--	--	------------------------------

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 100 ml = 02 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 100 ml = 02 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## LKW Motorenöle Truck Motor Oils

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL 5W-20 Euro Truck D6</b>	SAE 5W-20	1090520-XX*		MAN M 3977; Scania LDF-5; Euro 6 Stufe D
Euro VI Motorenöl der modernsten Technologie, gemäß EURO 6 Stufe D mit maximalem Kraftstoff Einsparpotential. Abgasnachbehandlungssysteme wie EGR, SCR und DPF werden durch den niedrigen Gehalt an Sulphatasche (Low SAPS) geschützt. Geeignet für Kraftstoffe bis 0,05 Gew.-% Schwefelanteil.  Euro VI engine oil of the most modern technology, according to EURO 6 level D with maximum fuel saving potential. Exhaust aftertreatment systems such as EGR, SCR and DPF are protected by the low content of sulphate ash (Low SAPS). Suitable for fuels with a sulfur content of up to 0.05% by weight.				
<b>REKTOL 5W-30 Euro Truck CK-4</b>	SAE 5W-30	1090532-XX*		API CK-4, CJ-4, CI-4/SN; MB 228.51 (DTFR 15C110), 228.52 (DTFR 15C120), 228.31 (DTFR 15C100), 228.61 (DTFR 15C130), 235.28 (DTFR 13D110); MAN M-3477, M-3271-1, M-3677, M-3775, M-3575, M-3777, M-3691; MTU Type 3.1, Type 2.1; Volvo VDS-5 (o.FE), VDS-4, VDS-4.5, CNG, VDS-3; Renault VI RLD-5 (o.FE), RLD-4, RLD-3, RLD-2, RGD, RXD, RLD; Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5, EO-N; Voith Retarder; Jaso DH-2, DH-1, DL-0; Caterpillar ECF-3, ECF-2; Detroit Diesel DDC 93K218, K222, K223; Cummins CES 20081, 20086, 20087; Scania LA, LDF-4; Iveco 18-1804 TLS-E6, TLS-E9; New Holland MAT 3521, 3522, 3571; Ford M2C 213A1, 171-F1/E; Deutz IV-18 LA, IV-10 LA; DAF Extended Drain; Allison TES439; John Deere JDQ-78X
Euro VI Motorenöl der modernsten Technologie, das auch in Euro V Dieselmotoren eingesetzt werden kann. Abgasnachbehandlungssysteme wie EGR, SCR und DPF werden durch den niedrigen Gehalt an Sulphatasche (Low SAPS) geschützt. Ölwechselintervalle bis 100.000 km werden erreicht. Geeignet für Kraftstoffe bis 0,05 Gew.-% Schwefelanteil.  State-of-the-art Euro VI engine oil that can also be used in Euro V diesel engines. Exhaust aftertreatment systems such as EGR, SCR and DPF are protected by the low content of sulphate ash (Low SAPS). Oil change intervals of up to 100,000 km are achieved. Suitable for fuels with a sulfur content of up to 0.05% by weight.				
<b>REKTOL 5W-40 Euro Truck CK-4</b>	SAE 5W-40	1090541-XX*		API CK-4, CJ-4, CI-4/SN; Jaso DH-2; MB 228.31 (DTFR 15C100), 228.51 (DTFR 15C110); MAN M-3775, M-3575; MTU Type 2.1; Volvo VDS-4, VDS-4.5, CNG, VDS-3; Renault VI RLD-4, RLD-3; Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5, EO-N; Chrysler MS-10902; Caterpillar ECF-3, ECF-2; Detroit Diesel DDC 93K218, K222, K214, K215; Cummins CES 20081, 20086; Iveco 18-1804 TLS-E9; DAF Extended Drain; Allison TES439; Deutz IV-10 LA; John Deere JDQ-78X; New Holland MAT 3521, 3522, 3571; Ford M2C 213A1, 171-F1/E
Euro VI Motorenöl der modernsten Technologie, das auch in Euro V Dieselmotoren eingesetzt werden kann. Abgasnachbehandlungssysteme wie EGR, SCR und DPF werden durch den niedrigen Gehalt an Sulphatasche (Low SAPS) geschützt. Ölwechselintervalle bis 100.000 km werden erreicht. Geeignet für Kraftstoffe bis 0,05 Gew.-% Schwefelanteil.  State-of-the-art Euro VI engine oil that can also be used in Euro V diesel engines. Exhaust aftertreatment systems such as EGR, SCR and DPF are protected by the low content of sulphate ash (Low SAPS). Oil change intervals of up to 100,000 km are achieved. Suitable for fuels with a sulfur content of up to 0.05% by weight.				
<b>REKTOL 10W-30 Euro Truck FA-4</b>	SAE 10W-30	1091036-XX*		API FA-4; Cummins CES 20087; Detroit Diesel DDC 93K223; MB 228.61; Renault RLD-4; Volvo VDS-4, VDS-4.5 (VDS-5 hot climate)
Euro VI Motorenöl mit hohem Treibstoff-Einsparpotential, das auch in Euro V Dieselmotoren eingesetzt werden kann. Abgasnachbehandlungssysteme wie EGR, SCR und DPF werden durch den niedrigen Gehalt an Sulphatasche (Low SAPS) geschützt. Geeignet für Kraftstoffe bis 0,05 Gew.-% Schwefelanteil.  Euro VI motor oil with high fuel saving potential, that can also be used in Euro V diesel engines. Exhaust after treatment systems like EGR, SCR and DPF are protected due to the low content of sulphate ash (Low SAPS). Suited for fuels with a maximum sulphur content of 0.05 wt-%.				

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## LKW Motorenöle Truck Motor Oils

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Euro Truck CK-4</b>  Euro VI Motorenöl der modernsten Technologie, das auch in Euro V Dieselmotoren eingesetzt werden kann. Abgasnachbehandlungssysteme wie EGR, SCR und DPF werden durch den niedrigen Gehalt an Sulphatasche (Low SAPS) geschützt. Ölwechselintervalle bis 100.000 km werden erreicht. Geeignet für Kraftstoffe bis 0,05 Gew.-% Schwefelanteil.  Euro VI motor oil of the most modern technology that can also be used in Euro V diesel engines. Exhaust after treatment systems like EGR, SCR and DPF are protected due to the low content of sulphate ash (Low SAPS). Oil-change intervals up to 100,000 km are possible. Suited for fuels with a maximum sulphur content of 0.05 wt.-%.	SAE 10W-30 SAE 10W-40 SAE 15W-40	1091035-XX* 1091045-XX* 1091545-XX*		API CK-4; API CJ-4; API SN; Caterpillar ECF-3; Ford M2C 171-E, 171-F1; Cummins CES 20081, 20086, 20087; Detroit Diesel DDC 93K218, K222, K223; Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5; Volvo VDS 4, VDS 4.5; Renault VI RLD-3, RLD-4; MB 228.31 (DTFR 15C100), 228.51 (DTFR 15C110); MAN M 3275, M 3575; MTU 2.1; Deutz DQC III-10LA; John Deere JDQ-78X; New Holland Mat 3521, 3522, 3571
<b>REKTOL 10W-40 Euro Truck LA</b>  Speziell für Euro IV Dieselmotoren mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen wie EGR (Abgasrückführung), SCR (AdBlue Technik) und DPF (Dieselpartikelfilter). Der niedrige Gehalt von Sulphatasche (Low SAPS) hält diese Abgasnachbehandlungssysteme störungsfrei. Dabei werden höchste Ölwechselintervalle bis zu 150.000 km erreicht (Vorschriften der Motorenhersteller beachten). Geeignet für Kraftstoffe bis 0,05 Gew.% Schwefelanteil.  Specially formulated for Euro IV diesel engines equipped with modern exhaust aftertreatment systems for example EGR (exhaust gas recirculation), SCR (AdBlue technology) and DPF (diesel particulate filter). The low content of sulphate ash (Low SAPS) ensures reliable operation of the exhaust aftertreatment systems. This allows increased oil change intervals up to 150,000 km (please observe manufacturer's instructions). Suited for fuels with a maximum sulphur content of 0.05 wt.-%.	SAE 10W-40	1091047-XX*		API CJ-4; API SN; MB 228.31 (DTFR 15C100), 228.51 (DTFR 15C110); MAN M 3477, M 3271-1, M 3677, M 3575; MTU Type 3.1; Volvo VDS-4, VDS-3, CNG; Renault Truck RGD, RXD, RLD, RLD-2, RLD-3; Mack EO-M Plus, EO-N, Premium EO-O Plus, Premium Plus-07; JASO DH-2; Caterpillar ECF-3, ECF-1a; Deutz IV-10LA, DQC III-10LA; Detroit Diesel DDC 93K218; Cummins CES 20081; Scania LA; Iveco 18-1804 TLS E9, 18-1809 NG2; New Holland Mat 3521, Mat 3522; Ford M2C 213A1; DAF
<b>REKTOL 10W-40 Mega Truck</b>  Leichtlauf-Motorenöl der Euro III, IV und V Technologie für den ganzjährigen Einsatz in hoch belasteten Nutzfahrzeug-Dieselmotoren. Maximale Ölwechselintervalle bis zu 150.000 km (Vorschriften der Motorenhersteller beachten) und ein geringer Öl- und Kraftstoffverbrauch reduzieren die Betriebskosten. Geeignet für Kraftstoffe bis 0,5 Gew.% Schwefelanteil.  Premium-quality low-friction motor oil for all-year use in heavily loaded commercial diesel engines of the Euro III, IV, and V technology. It ensures maximum oil change intervals up to 150,000 km (please observe manufacturer's instructions). Lower oil and fuel consumption reduces the running costs. Suited for fuels with a maximum sulphur content of 0.5 wt.-%.	SAE 10W-40	1091041-XX*		API CI-4; Caterpillar ECF-2, ECF-1a; Cummins 20078, 20077; Detroit Diesel DDC 93K215; Global DHD-1; Mack EO-M, EO-N; MAN M 3277, MB 228.5 (DTFR 15B120); MTU Typ 3; Renault RXD, RLD-2, RLD; Volvo VDS-3; DAF; Iveco 18-1804; Scania LDF, LDF-2, LDF-3; Deutz DQC II-05, DQC II-10, DQC III-05, DQC III-10
<b>REKTOL Super Truck</b>  Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz in hoch belasteten Saug- und Turbo-Dieselmotoren der Klasse Euro I, II, III und IV. Die Zusammensetzung garantiert lange Ölwechselintervalle bis zu 80.000 km (Vorschriften der Motorenhersteller beachten!) bei hohen Verschleißschutz-Eigenschaften. Auch in verschiedenen PKW-Motoren problemlos einsetzbar. Geeignet für Kraftstoffe bis 0,5 Gew.-% Schwefelanteil.  Premium motor oil, suitable for all-year use in all heavily loaded naturally aspirated and turbo diesel engines of the Euro I, II, III and IV class. Special formulation ensures longer oil change intervals up to 80,000 km at a high wear protection (please observe manufacturer's instructions). Also suitable for use in various passenger car engines. Suited for fuels with a maximum sulphur content of 0.5 wt.-%.	SAE 10W-40 SAE 15W-40 SAE 20W-50	1091040-XX* 1091540-XX* 1092050-XX*		API CI-4/SL/CF; Caterpillar ECF-1a, ECF-2; Cummins CES 20076, 20077, 20078; Detroit Diesel DDC 93K215; Iveco 18-1804 T2-E7; JASO DHD-1; Mack EO-M, EO-N; MAN M 3275-1, MB 228.3 (DTFR 15B110), MB 229.1, MTU Typ 2; Renault RLD, RLD-2, RD-2; Volvo VDS-3; VW 501.01, 505.00; Cummins CES 20071, 20072; DAF; Scania LDF, LDF-2; CASE MS 1121; New Holland NH 330H/G; Deutz DQC III-10, III-05, DQC II-10, DQC II-05; Ford M2C 906-A
<b>REKTOL HD 50 Supertruck</b>  Teilsynthetisches Einbereichs-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren, sowie LKW Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Besonders geeignet als Sommeröl für den gemischten Fuhrpark. Die sehr universellen Eigenschaften ermöglichen auch den Einsatz in Baumaschinen, Stationärmotoren, Traktoren und diversen Kleinmaschinen. Mindestbestellmenge 1000L.  Semi-synthetic single-grade engine oil for passenger car petrol and diesel engines, as well as truck diesel engines with and without turbocharging. Ideally suited as a summer oil for the mixed fleet. The very universal properties also enable use in construction machinery, stationary engines, tractors and various small machines. Minimum order 1000L.	SAE 50	1090500-XX*		API SL/CF/CG-4; MB 228.3 (DTFR 15B110), 228.1, 229.1; Allison C-4; MAN 3275, 271; MTU Level 1, Level 2; Renault RD, RGD, RD-2; VW 501.01, 505.00; Volvo VDS; Deutz DQC II-05; New Holland NH-330C, Ford M2C 121C/D, 906A

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeugherrsteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Getriebeöle Gear Oils

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Spezial Getriebeöl GL4</b>  EP Getriebeöle auf Basis mineralischer Grundöle können überall dort eingesetzt werden, wo Getriebeöle der API Spezifikation GL4 und GL3 vorgegeben werden. Spezial Getriebeöle GL4 sind für normal belastete, synchronisierte und nichtsynchronisierte Schaltgetriebe, Achsantriebe, Schleppertriebwerke, Landmaschinen- und Baumaschinengetriebe geeignet.  Extreme pressure (EP) gear oils based on mineral high-performance base oils. Suitable for any application where gear oils are recommended according to API specification GL4 and GL3. Special gear oils GL4 are suitable for use in normally stressed, synchronised and non-synchronous manual transmissions, axle drives, agricultural machinery and tractors as well as power units of construction machinery.	SAE 80  SAE 90  SAE 140  SAE 80W-90	4060080-XX*  4060090-XX*  4060140-XX*  4068090-XX*		API GL-4; BMW 81 22 9 407 052; BMW 81 22 9 407 053; Eaton; Ford M2C 9008-A; MIL-L-2105; MAN 341 E1/Z1; MB 235.1 (DTFR 13B100); VW TL 726; ZF TE-ML 02A, 08, 17A  API GL-4; MAN 341 Z1; MIL-L-2105  API GL-4; MIL-L-2105  API GL-4; MIL-L-2105
<b>REKTOL 80W-90 GL4/5</b>  Mehrbereichsgetriebeöl für höchste Leistungsanforderungen, das multifunktional in Schaltgetrieben und normal belasteten Hypoidachsgetrieben eingesetzt werden kann. Die spezielle Legierung mit nicht aggressiven Wirkstoffkomponenten sichert eine im höchsten Grade verschleißarme Schmierung und beste Druckaufnahmefähigkeiten.  Multigrade gear oil for the highest performance requirements. Suitable as a multifunctional fluid in manual and normally stressed hypoid axle drives. Highly blended with non-aggressive active components, which ensures low-wear lubrication and an outstanding pressure absorption capacity.	SAE 80W-90	4678090-XX*		API GL-4/5; Case MS 1316; Ford M2C 197-A; John Deere JDM J11 E; MAN M 3343 Typ M; MB 235.0 (DTFR 12B100); MIL-L-2105 B; Steyer B-101; ZF TE-ML 02B, 05A, 07, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
<b>REKTOL 80W-90 GL4/5</b>  Mehrbereichsgetriebeöl für höchste Leistungsanforderungen, das multifunktional in Schaltgetrieben und normal belasteten Hypoidachsgetrieben eingesetzt werden kann. Die spezielle Legierung mit nicht aggressiven Wirkstoffkomponenten sichert eine im höchsten Grade verschleißarme Schmierung und beste Druckaufnahmefähigkeiten.  Multigrade gear oil for the highest performance requirements. Suitable as a multifunctional fluid in manual and normally stressed hypoid axle drives. Highly blended with non-aggressive active components, which ensures low-wear lubrication and an outstanding pressure absorption capacity.	SAE 80W-90	4678090-XX*		API GL-4/5; Case MS 1316; Ford M2C 197-A; John Deere JDM J11 E; MAN M 3343 Typ M; MB 235.0 (DTFR 12B100); MIL-L-2105 B; Steyer B-101; ZF TE-ML 02B, 05A, 07, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Getriebeöle Gear Oils

### REKTOL Hypoid Getriebeöl GL5

Hypoid Getriebeöl für höchste Leistungsanforderungen in Hypoidachsen von PKW, LKW, Land-, Bau- und Arbeitsmaschinen. Die hochkonzentrierte Legierung gewährleistet eine verschleißarme Schmierung und beste Druckaufnahmefähigkeiten. Für stark beanspruchte Achsantriebe jeder Art, wenn API GL5 vorgeschrieben ist.

Hypoid gear oil for highest performance requirements in hypoid axles of passenger cars, trucks, agricultural and construction machinery. It contains special additives which grant not only low-wear lubrication, but also an outstanding pressure absorption capacity. Suitable for use in heavily loaded axle drives of all types, for which a gear oil of the API GL5 specification is prescribed.

 Enthält langkettige Alkylamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Contains Long-chain alkyl amine. May produce an allergic reaction

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Hypoid Getriebeöl GL5</b>	SAE 80	4680080-XX*		API GL-5; MIL-L-2105 B
	SAE 90	4680090-XX*		API GL-5; Ford M2C 9102-A; John Deere JDM J11 E; MAN 342 Typ M1; MB 235.0 (DTFR 12B10); MIL-L-2105 B; Opel 1942387; VW TL 727; ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
	SAE 140	4680140-XX*		API GL-5; MIL-L-2105 B; ZF TE-ML 16D; New Holland NH 524A; Massey Ferguson M 1134; Ford M2C 105E, 105A, 94A; Kubota KHD
	SAE 80W-90	4688090-XX*		API GL-5, MT-1; DAF; Ford M2C 9002-AA, 105A/E, 94A; MAN 342 Typ M1, Typ M2; MB 235.0 (DTFR 12B100), 235.20 (DTFR 12B110), 235.6 (DTFR 12B130); MIL-L-2105 C/D, PRF-2105 E; Volvo 97310; Scania STO 1.0; New Holland NH 520A; Massey Ferguson MF M-1134; Renault LPE; Kubota KHD; ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
	SAE 85W-90	4688590-XX*		API GL-5, MT-1; DAF; Ford M2C 9002-AA, 105E; MAN 342 Typ M1, Typ M2; MB 235.0, 235.6; MIL-L-2105 C/D, PRF-2105 E; Volvo 97310; Scania STO 1.0; Massey Ferguson M-1134
	SAE 85W-140	4688514-XX*		API GL-5, MT-1; DAF; Ford M2C 9002-AA, 105E; MAN 342 Typ M1, Typ M2; MB 235.0 (DTFR 12B100), 235.6 (DTFR 12B130); MIL-L-2105 C/D, PRF-2105 E; Volvo 97310; Scania STO 1.0; Massey Ferguson M-1135
<b>REKTOL Hypoid Getriebeöl Limited Slip GL5 LS</b>	SAE 80	4690080-XX*		API GL-5, Limited Slip; MIL-L-2105 B
	SAE 90	4690090-XX*		API GL-5, Limited Slip; Case MS 1317; Ford M2C 104-A, 105-A, 118-A; John Deere JDM J11 F; MIL-L-2105 B; ZF TE-ML 01, 05A, 05C, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A, 21C; Case B91246, New Holland NH520B
	SAE 80W-90	4698090-XX*		API GL-5, Limited Slip; Ford M2C 104-A, 105-A, 118-A; MAN 342 Typ M1, Typ M2; MB 235.0 (DTFR 12B100), 235.6 (DTFR 12B130); MIL-L-2105 C/D; Case B91246; New Holland NH 520B; ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A
	SAE 85W-90	4698590-XX*		API GL-5, Limited Slip; Ford M2C 104-A, 105-A, 118-A; MAN 342 Typ M2; MB 235.0 (DTFR 12B100), 235.6 (DTFR 12B130); MIL-L-2105 C/D; New Holland NH 520B

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Getriebeöle Gear Oils

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Combisynth Spezial Getriebeöl 75W-80 GL4</b>  Hochleistungs-Getriebeöl auf Basis hochwertiger Vollsynthese und HC-Synthese Komponenten, in Kombination mit moderner Additivtechnologie für den Einsatz in modernsten Schalt- und Transaxlegetrieben. Hinweis: Nicht für den Einsatz in Stufenautomaten, in DCT/DSG-Getrieben oder CVT-Getrieben geeignet.  High-performance gear oil based on high-quality fully synthetic and HC synthetic components, in combination with advanced additive technology. Suitable for use in modern manual and transaxle transmissions. Please note: Not suitable for use in stepped automatic transmissions, DCT/DSG transmissions or CVT transmissions.	SAE 75W-80	4777580-XX*		API GL-4; Alfa Romeo; BMW; Citroën; Dacia; Fiat; Honda; Mercedes-Benz; Mini; Peugeot; Renault; Seat; Skoda; Smart; VW; BMW MTF LT2; DAF; Eaton; MAN 341 Typ VR, Typ Z4, Typ E3, Typ Z3, Typ Z5; MB 235.29 (DTFR 13D120); Voith Retarder; Volvo 97307, 97305; ZF TE-ML 01L, 02L, 01E, 02D, 02E
<b>REKTOL Combisynth Mehrbereichs Getriebeöl 75W-85 GL4/5</b>  Hochleistungs-Getriebeöl auf Basis hochwertiger Vollsynthese und HC-Synthese Komponenten, in Kombination mit modernster Additivtechnologie für den Einsatz in manuellen Schaltgetrieben und Achsantrieben. Hinweis: Nicht für den Einsatz in Stufenautomaten, in DCT/DSG-Getrieben oder CVT-Getrieben geeignet.  High-performance gear oil based on high-quality fully synthetic and HC synthetic components, in combination with advanced additive technology. Suitable for use in modern manual transmissions and axle drives. Please note: Not suitable for use in stepped automatic transmissions, DCT/DSG transmissions or CVT transmissions.	SAE 75W-85	4777585-XX*		API GL-4/5; Opel 1940182; MB 235.7, 235.4 (DTFR 13B150); VW G052190, G055190, G052145; Saab; Mitsubishi; Nissan; Toyota; Hyundai; Alfa Romeo; BMW; Fiat; Lancia
<b>REKTOL Combisynth Mehrbereichs Getriebeöl 75W-90 GL4/5</b>  Hochleistungs-Getriebeöl auf Basis hochwertiger Vollsynthese und HC-Synthese Komponenten, in Kombination mit modernster Additivtechnologie für den Einsatz in manuellen Schaltgetrieben und Achsantrieben. Hinweis: Nicht für den Einsatz in Stufenautomaten, in DCT/DSG-Getrieben oder CVT-Getrieben geeignet.  High-performance gear oil based on high-quality fully synthetic and HC synthetic components, in combination with advanced additive technology. Suitable for use in modern manual transmissions and axle drives. Please note: Not suitable for use in stepped automatic transmissions, DCT/DSG transmissions or CVT transmissions.	SAE 75W-90	4777590-XX*		API GL-4/5, MT1; MAN 3343 Typ M, 341 Typ Z2, 341 Typ E3, 342 Typ M2, 342 Typ M3, M 3343 Typ S; MB 235.1 (DTFR 13B100), 235.0 (DTFR 12B100), 235.6 (DTFR 12B130), 235.8 (DTFR 12B140), 235.5 (DTFR 13B170); MIL-L-2105 D/E; Scania STO 1:0; Volvo 1273.10; John Deere JDM J11E, J11G; ZF TE-ML 01, 02B, 05A, 07A, 08, 12A, 16B, 16C, 16D, 17A, 17B

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Automatik Getriebeöle Automatic Transmission Fluids (ATF)

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL ATF 200</b>  Teilsynthetisches, hochwertiges Spezialgetriebeöl für den Einsatz in automatischen Getrieben, hydrostatischen Antrieben und Servolenkungen. Hochwirksame EP-Zusätze gewährleisten eine hervorragende Oxidationsstabilität und einen ausgezeichneten Verschleißschutz.  Semi-synthetic high-quality special transmission fluid, suitable for use in automatic gear boxes, hydrostatic drives and power steering units. Special EP-additives guarantee outstanding oxidation stability and excellent wear protection.		4000004-XX*		Dexron II E, II D, II, B, Typ A Suffix A; Allison C-4; Caterpillar TO-2; MAN 339 Typ Z1, Typ L2, Typ V1; MB 236.1 (DTFR 13C100), 236.2 (DTFR 13C120), 236.3; TASA; Voith 55.6335 (G607); BMW 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275, 81 22 9 407 738; Ford M2C 185-A, 138-CJ, 166-H, 9010-A, Mercon; Opel 19 40 700, 19 40 707; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C
<b>REKTOL ATF 300</b>  ATF 300 ist die Weiterentwicklung des ATF 200. Auf Grund der Herstellung aus HC-Syntheseölen und einer modifizierten Additiv-Wirkstoffkombination ist ATF 300 Lifetime geeignet (Herstellerangaben beachten!). Es wird in automatischen Getrieben, hydrostatischen Antrieben und Servolenkungen verwendet.  ATF 300 is the further development of ATF 200. It is based on HC synthetic base oils as well as modified additives and is suitable for life time application (please observe manufacturer's instructions). Suited for use in automatic gear boxes, hydrostatic drives and power steering units.		4000005-XX*		Dexron III H, III G, II E, II D; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Ford Mercon, Mercon V; MAN 339 Typ V1, Typ Z1, Typ L1; MB 236.1 (DTFR 13C100), 236.2 (DTFR 13C120), 236.3, 236.5, 236.9; TASA; Voith 55.6335 (G607); Volvo AT 101, 97341; BMW 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275, 81 22 9 407 738, 83 22 0 403 248, 83 22 9 407 765, 83 22 0 407 807, 83 22 9 407 858, 83 22 9 407 859; Opel 19 40 707, 19 40 767; VW G 052162; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C
<b>REKTOL ATF 600 DE</b>  ATF 600 DE besitzt einen sehr weiten Einsatzbereich, speziell für Fahrzeuge deutscher Hersteller. Es ist Lifetime geeignet (Herstellerangaben beachten!) und wird in automatischen Getrieben, hydrostatischen Antrieben und Servolenkungen verwendet.  ATF 600 DE covers a wide range of possible applications, especially for vehicles from German manufacturers. Suited for life time application (please observe manufacturer's instructions) in automatic gear boxes, hydrostatic drives and power steering units.		4000010-XX*		Dexron VI, IIIH, IIE; BMW/Mini, ATF 4, ATF 6, ATF-3+, ETL-7045, ETL-7045E, ETL-8072B, LA 2634, LT71141, M-L12108, 81 22 9 400 272/275, 81 22 9 407 858/859, 83 22 0 024 249, 83 22 0 024 359, 83 22 0 026 922, 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114, 83 22 0 402 413, 83 22 0 403 248/249, 83 22 2 152 426, 83 22 2 163 514, 83 22 2 220 438/440, 83 22 2 220 442, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 396, 83 22 2 305 397, 83 22 2 355 599, 83 22 2 355 601, 83 22 7 542 290, 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807; MAN 339 Typ V1, Typ Z1, Typ Z2, Typ A, Typ D, Typ F; Mercedes A 0019892203, ATF 3403-M115, 236.1 (DTFR 13C100), 236.10, 236.11 (DTFR 13C110), 236.12, 236.14, 236.2 (DTFR 13C120), 236.41, 236.5, 236.6, 236.7 (DTFR 13C140), 236.8 (DTFR 13C150), 236.9 (DTFR 13C170), 236.91 (DTFR 13C180); Porsche 000 043 204 41, 000 043 205 09, 000 043 205 28, 000 043 304 00, 999 917 547 00 (A2), JWS 3309, LT 71141, 000 043 204 63, 000 043 305 42, 000 043 305 43, 000 043 305 54, 000 043 306 24, 958 300 540 00, 958 300 901 00, 000 043 205 09; Renk Genuine Oil; Voith H55.6335.XX, Svc Blt # 013/118; VW/Audi G 052 025 A2, G 052 055, G 052 162 (-A1, -A2), G 052 533, G 052 990 (-A2), G 055 005 (-A, -A2), G 055 025 (-A2), G 055 540 (-A2), G 060 162 (-A1, -A2, -A6), G US 000 162, LT 71141, G 055 162 A2/A6; ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C, 21L, Fluid 5, Fluid 6, Fluid 8, Fluid 9
<b>REKTOL ATF 600 EU</b>  ATF 600 EU besitzt einen sehr weiten Einsatzbereich, speziell für Fahrzeuge europäischer Hersteller. Es ist Lifetime geeignet (Herstellerangaben beachten!) und wird in automatischen Getrieben, hydrostatischen Antrieben und Servolenkungen verwendet.  ATF 600 EU covers a wide range of possible applications, especially for vehicles from European manufacturers. Suited for life time application (please observe manufacturer's instructions) in automatic gear boxes, hydrostatic drives and power steering units.		4000011-XX*		Bentley PY112995PA; Rolls Royce PL 31493PA; Jaguar 02JDE 26444, Fluid 8432, JLM20238, JLM20292, JLM21044, K17, M2C 922-A1, LT 71141, Jetco 3100 PL085; Land Rover 023288, 023289, TYK500050, LR0022460-LV, ATF N402, STC4863; Maserati 231603; Peugeot/Citroën Z 000169756; PSA AL4, 4HP20, 9730AE, B71 2340; Aisin AW-1; Dexron VI, III H, II D, 12378515 (Synthetic); GM 19 40 700/767, 21005966 (transaxle), 22717466, 88863400/401, 88900925, 9985010, 9986195, T-IV; Renault Matic D2, DP-O, SATF-D; Saab 3309-T-IV, 93 165 147-AW-1, ATF HP, 93 160 393; Volvo 1161521, 1161540, 1161640, 97342, 97341, 97340, 31256774, 31256775, AT 100, AT 101, AT 102, 1161621, 31 256 774, 31 256 775, CE 97325, CE 97335, CE 97337; Fiat/Chrysler FCA 8+9 Speed ATF, ASRC, ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, AW-1, 68092912AA, Dex-VI, 68043742AA, 9.55550-AV1/AV2/AV4/AV5/AV6, MB 236.10/12, 05127382AA, 5127382, 68157995AA/AB, 68333587AA, SP-4, 68171866AA, SP-III, SP-IV, 68171866AA, 68171869AA, Type 7176E, Type 9602

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Automatik Getriebeöle Automatic Transmission Fluids (ATF)

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL ATF 600 US</b>		4000012-XX*		Allison C-4, TES-295, TES-353, TES-389; Chrysler/Dodge/Jeep ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4; MB 236.12, AS68RC ATF, 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA/AB, 68218925 AA, SP-III; Ford/Lincoln/Mercury XT-10-QLV (Mercon LV1, XT-2-QDX (MI), XT-2-QSM (Syn), XT-5-QM (Mercon VI, XT-5-DM (Mercon VI, XT-6-QSP (Mercon SPI, XT-6-DSP (SPI, XT-8-QAW (Premium, XT-9-QMM5 (FRN5), M2C 922-A1, Type 9602, M2C 138-CJ, M2C 166-H, XT-5-QSM IV Syn); GM/GMC/Opel/Saturn AW-1; Dexron VI, IIH, IIIG, IIE, IID, TypA, 12378515 (Synthetic), 1940700, 1940767, 21005966 (transaxle), 22717466, 88863400, 88863401, 88900925, 9986195, T-IV, ATF Z1, 22717466, 19256039, 6032M, HP (GMW 16974), 1940771, 1940773, 9985010, 22689186; JAMA JASO M315 Class 1-A, M315 Class 1-A-LV
<b>REKTOL ATF 600 ASIA</b>		4000013-XX*		Honda/Acura ATF DW-1, ATF Z-1, ATF Type 3.0, Type 3.1; Hyundai/Kia ATF RED-1K, Genuine ATF, JWS 3309/Type T-4, NWS-9638 T-5, 040000C90SG, UM040 CH20 Red-1, SP, SP-II, SP-III, SPH-IV, SP-IV-M, SP-IV-RR, JWS 3314, 00232-19023, 04500-00140, SP, WS (spec NWS-9638); Idemitsu ATF HP, K17; Isuzu ATF II, ATF III, Genuine ATF, 08200-9001, ATF WSI, SCS, 08200-9001; Mazda ATF F-1, FW 6A EL, FW 6AX EL, FZ, JWS 3317, M-V XT-9-QMM5, M-III, Type T-IV, ATF FZ, ATF M-5, 0000-23-ATF -M5, ATF N-1, ATF S-1, JWS 3309; Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3, Dia Queen ATF-PA, SP MS991156, SP-II, SP-III, SP-IV, Dia Queen ATF-MA1, MZ320775, Dia Queen AW, DII/DIII; Nissan/Infinity 402, Matic-D, Matic-J, Matic-K, Matic-S, Matic-W, Fluid A, 999MP-MTJOOP, Matic P, 999MP-MTP10P, Matic R, 999MP-MTROOP, 999MP-MTSOOP; Ssangyong DSIH 5M-66, DSIH 5M-52; Subaru HP, K0140Y0700, ATF-WS, SOA635040; Suzuki ATF 3314, ATF 3317, ATF 2384K, ATF 2326, ATF 5D06, Matic D, Matic J, Matic S; Toyota/Lexus/Scion FZ, ATF Type D-II, ATF Type T, ATF Type T-III, ATF Type T-IV, ATF Type WS (JWS 3324), JWS 3309, Type T-IV; Daihatsu D3-SP
<b>REKTOL ATF CVT United</b>		4000007-XX*		Audi Multitronic; BMW CVT EZL 799, CVT EZL 799A, CVT V1, 8322 0 429 154, 8322 0 429 159, 8322 2 344 207, 8322 0 136 376; MB 236.20 CVT, A001 989 4603; Mini Cooper EZL 799; VW/Audi TL 52516 (G052 516), 52180 (G052 180); Punch CVTF EZL 799/EZL 799A, CVT-PPT; Chrysler/Dodge/Jeep NS-II, CVTF+4, 05191184AA; Ford CVT 23, M2C 928-A, Mercon C, XT-7-QCFT, M2C 933-A, CFT30; GM/Saturn Dex-CVT, 22688912; GM CVTF I-Green 2, AC Delco CVT Fluid 19260800, Dex HP CVTF, 19355878; Fiat 9.55550_AG4, CVT 75W-80/Tutela CVT NG; Renault Matic CVT FK/CK/DK, ELMATIC CVT
<b>REKTOL ATF CVT ASIA</b>		4000015-XX*		Mazda JWS 3320, CVTF 3320; Mitsubishi NS-II, SP-III, CVTF-J1, CVTF-J4/J4+, MZ320185, MZ102652; Nissan NS-I, NS-II, NS-2V, NS-III; Subaru ECVT, iCVTF, iCVTF FG, Lineartronic CVT Fluid, Lineartronic CVT II Fluid, Lineartronic High Torque (HT) DVT Fluid, iCVTF, iCVTF FG, K0421Y0700, K0425Y0710, CVT ATF C-30, e-CVTF, SOA86B/9245, K0425Y0711; Suzuki CVTF TC, CVTF 3320, CVT Green 1/2, NS-2, Su CVT Fluid, VTF 3320; Toyota CVTF TC, CVTF FE; Daihatsu CVTF DTC, TC, Ammix CVTF DFE, Ammix CVT Fluid DC, Ammix CVT Fluid DFC; Honda ATF-Z1, HCF2, HMMF (ohne Anfahrkupplung), 08260-99904, 08200-HCF2, CVT-1, 08200-9006, CVT Fluid; Hyundai/Kia CVT-J1, SP-III, CVTF SP-CVT1; Idemitsu CVTS-EX1; JASO M 358

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Automatik Getriebeöle Automatic Transmission Fluids (ATF)

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL ATF DSG</b>  Schaltgetriebeöl SAE 75, GL-4 und Automatikgetriebeöl, welches für die neueste Generation von DSG-Getrieben (Doppelkupplungsgetriebe) entwickelt wurde. Speziell für Audi- und VW-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), die das ATF Öl der Teile Nummer TL 521 82 benötigen.  Manual transmission oil SAE 75 API GL-4 and Automatic transmission fluid, formulated for DSG (direct shift gearbox transmissions). Specifically suitable for Audi- and VW direct shift gearbox transmissions, according to parts number TL 521 82.		4000008-XX*		SAE 75W; API GL-4; Audi/VW/Seat/Skoda G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 513, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 171, G 055 532; BMW DCTF-1, MTF-LT-5, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477; Citroen 9734 S2, 6DCT451; Peugeot 6DCT451; Nissan Genuine Transmission Oil R35 Special; Ferrari TF DCT-F3; Fiat MZ-6; Ford M2C 936-A, 200-D2, 6DCT450, 6DCT451, 7DCT300; MB 236.25, 236.21; Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1; Porsche; Renault BOT 450; Volvo BOT 341, 1161838, 1161839; PSA B71 2317, B71 2316
<b>REKTOL ATF DSG LV</b>  Fuel Economy Automatikgetriebeöl, welches für die neueste Generation von DSG-Getrieben (Doppelkupplungsgetriebe) entwickelt wurde. Speziell MB-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), die eine Spezifikation MB 239.21 oder MB 236.22 benötigen  Fuel Economy Automatic transmission fluid, formulated for DSG (direct shift gearbox transmissions). Specifically suitable for Mercedes specification MB 239.21 and MB 236.22		4000017-XX		BMW 83 22 2 433 157, DCTF-2; Ford F-DC, M2C 218-A1; Great Wall GW7DCT1, GWM 7DCT450; Hyundai/Kia 04300-2N110 WDHO-1; MB 239.21, 236.22; Renault DW5 (7711785243); VW G 055 529 A2
<b>REKTOL ATF Spezial Servoöl</b>  Spezial Servolenkungsöl wurde speziell für den Einsatz in Zentralhydraulikanlagen, Servolenkungen, Verdeckbetätigungen und Stoßdämpfern entwickelt. Dieses Hochleistungsöl basiert auf modernsten Additiven und synthetischen Grundölen.  Special power steering fluid, formulated for use in central hydraulic systems, power steering units, soft tops and shock absorbers. This product is based on advanced additive technology and carefully selected synthetic base oils.		4000009-XX*		DIN 51524 Teil 3; ISO 7308; BMW; Ford M2C 204-A/A1; MAN M 3289; MB 345, 343, 344; Opel 19 40 715/766; Porsche 000 043 203 33; Volvo 1161529/30741424; VW TL 52146 (G002 000), 52146 (G004 000); ZF TE-ML 02K
<b>REKTOL ATF 600 SERVO</b>  ATF 600 Servo besteht aus HC-Syntheseölen und wurde speziell für den Einsatz in Servolenkungen entwickelt. Ein universeller Einsatz in vielen Servosystemen wird durch die moderne Additivierung gewährleistet.  ATF 600 Servo is made of HC synthetic oils and was developed especially for use in power steering systems. A universal use in many servo systems is ensured by the modern additives.		4000014-XX*		Acura; Chrysler MS-1872, MS-5931, 08206-9002 A, 04883077, MS-9602, MS-5931, MS-9933, ATF+4; Ford M2C 195-A; GM 89021184, 9985010, 1052884, 1050017, 809020661; Honda 08206-9002, 08285-P99-01Z-T1, PSF-S; Mazda PSF; Mitsubishi PS Fluid, Diamond SP III, PSF-2M; Nissan PSF-II; Saab 4634/453009800; Subaru K 0209 A 0080, PS Fluid; Toyota PSF Type EH, 08886-01206; Hyundai PSF-3; Kia PSF-3; MB 236.3, A000 989 8803; VW G 009 300; Citroën/Peugeot 9735EJ; ZF TE-ML 09, 11, 14A, 03D, 04D, 17C
<b>REKTOL ATF 9G Spezial</b>  Synthetisches Automatikgetriebe-Fluid, dass aufgrund der niedrigen Viskosität, ein hohes Kraftstoff-Einsparpotential bewirkt. Es ist speziell für 9 Gang Automatikgetriebe von Mercedes Typ 9G Tronic konzipiert worden. Höchste Scherstabilität, garantierter Getriebe-Sauberkeit und ein überdurchschnittlicher Verschleißschutz garantieren längste Einsatzzeiten. Mindestbestellmenge 1000L.  Synthetic automatic transmission fluid that, due to its low viscosity, has a high fuel-saving potential. It has been specially designed for 9-speed automatic transmissions from Mercedes Type 9G Tronic. Highest shearing stability, guaranteed gear cleanliness and high protection against wear guarantee the longest possible service life. Minimum order 1000L.		4000016-XX*		MB 236.15, 236.16, 236.17; AISIN AW-2; Ford XT-12-ULV (Mercon ULV); GM Dexron ULV; Mazda ATF A7; Nissan Matic P; VW/Audi G 053 001 A2, G060 540 A2; BMW ATF 7, 83 22 2 413 477; Ford XT-12-ULV; Peugeot PSA 16 350 560 80; Volvo 31 492 172, 31 492 173

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Traktorenöle / Agraröle Tractor Oils / Agriculture Oils

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Erntemeister Farmer 180</b>  Spezialöl für Steuerkettenantriebe von Heuballenpressen und sonstigen langsamlaufenden Kettenantrieben.  Special oil for timing chain drives on hay balers and other slow-running chain drives.	ISO VG 180	1081318-XX*		ISO VG 180, Spezialöl für Steuerkettenantriebe von Heuballenpressen und sonstigen langsamlaufenden Kettenantrieben. Mit Haftzusatz.
<b>REKTOL Melkmaschinenöl Milking machine oil</b>  Melkmaschinenöl ist ein langjährig bewährtes Produkt, das aus sorgfältig ausgewählten, schwefelarmen Raffinaten besteht. Geringste Verdampfungsverluste, hohe Oxidationsstabilität und minimalste Schaumbildung werden garantiert.  Milking machine oil is an well-proven product, which is made from carefully selected and low sulphur raffinates. This oil is resistant to oxidation and ensures good non-foaming properties as well as low evaporation losses.	SAE 20	1000120-XX*		SAE 20
<b>REKTOL STOU Ultrafarm</b>  Speziell für den Einsatz in landwirtschaftlichen Ackerschleppern und anderen Arbeitsmaschinen, die eine einheitliche Versorgung der Dieselmotoren, Schaltgetriebe, Verteiler- und Achsgetrieben sowie hydraulischen Anlagen besitzen. Traktoröl STOU ist zusätzlich für den Einsatz in nassen Bremsen und Kupplungen konzipiert.  Specially formulated for use in agricultural tractors and various industrial machines. Designed for a uniform supply of diesel engines, manual transmissions, transfer cases, axle transmissions as well as hydraulic systems. It is also suitable for use in wet brakes and clutches.	SAE 10W-40 SAE 15W-40 SAE 10W-30 SAE 15W-30	1081040-XX* 1081540-XX* 1081030-XX* 1081530-XX*		API CH-4/SJ; API GL-3, GL-4; Allison C-4; Case New Holland MAT 3525, MAT 3505, MAT 3509, MAT 3526; Caterpillar TO-2; DIN 51524 Part 3 HVLP(-D), Part 2 HLP(-D); Fendt Vario; Ford M2C 86-B, 134-D, 159-B/C, 48-C3, 41-B; JL Case-MS 1204, 1206, 1207, 1209, 1210, 1230; Case IH HY-Tran B6; John Deere J20 C, J20 D, J27 D; MAN 271, 3275; Massey Ferguson M 1127, M 1135, M 1139, M 1143, M 1144, M 1145; MB 228.1, 228.3 (DTFR 15B110); MIL-L-2104 D; JCB Standard 4004; New Holland NH 024 C, NH 030 C, NH 324 B, NH 410 B, NH 420 A, FNH 820092101, FNH 820092102, FNH 820092103, NH 526 C, NH 540 B; Sauer Sundstrand; Danfoss Hydrostat; Sperry Vickers M 2950, Sperry Vickers/Eaton I-280-S; Steyer 397.88.0001; Valtra Super; ZF TE-MI 05K, 06A, 06B, 06C, 06F, 06R, 07B
<b>REKTOL UTTO Megafarm</b>  Traktoröl mit hervorragenden Mehrzwekeigenschaften für landwirtschaftliche Traktoren und Arbeitsmaschinen. Es kann sowohl als Hydrauliköl wie auch als Getriebeöl, sowie bei nassen Bremsen und Kupplungen eingesetzt werden.  Ölwechselintervall < 1200Std	SAE 10W-30 SAE 15W-30 SAE 15W-40 SAE 20W-40	1081131-XX* 1081231-XX* 1081241-XX* 1081242-XX*		API GL-4; DIN 51524 Part 3 HVLP, Part 2 HLP; Allison C-4; Case New Holland MAT 3525; SDFG OT 1891; SDF UTTO; Kubota UDT; Case New Holland MAT 3526; Caterpillar TO-2; Ford M2C 134-D, 48-C2, 48-C, 86 A/B; Akcela Multi Trans; John Deere J20C, J20A; Komatsu B06-0002; Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145; Sperry Vickers/Eaton I-280-S; MIL-L-2105; New Holland NH 410 B, NH 420 A; Volvo VCE WB 101/97305; Case MS 1204, 1206, 1207, 1209, 1210; Case IH Hy-Tran B-6; Renault G.A.12, THFI; Eaton I-280-S; JCB Standard 4000/2000; Special Utto; ZF TE-MI 03E, 03F, 05E, 05F, 06A, 03L, 17E, 21F, 06B, 06D, 06H, 06F, 06M, 06P, 06R, 06T, 06L

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Traktorenöle / Agraröle Tractor Oils / Agriculture Oils

### REKTOL UTTO Agro Extrem

Traktoröl der modernsten Leistungsklasse mit überdurchschnittlichen Mehrzweckeigenschaften für landwirtschaftliche Traktoren und Arbeitsmaschinen. Als Hydrauliköl und Getriebeöl sowie bei nassen Bremsen und Kupplungen verwendbar.

Ölwechselintervall > 1200Std

Tractor oil of the highest performance class with super multi-purpose properties for agricultural tractors and work machines. Can be used as hydraulic oil and gear oil as well as wet brakes and clutches.

Oil change interval > 1200h

Viskosität  
Viscosity

Artikelnr.  
Article No.  
SAE 10W-40  
1081341-XX\*  
SAE 20W-40  
1081342-XX\*  
SAE 10W-30  
1081343-XX\*

Verpackungen  
Packaging



REKTOL Empfehlungen<sup>1</sup>  
REKTOL Recommendations<sup>1</sup>

API GL-4; Volvo VCE WB 101/97305, 102/97307; Renault Hydrograde 1; SDFG OT 1891A; DFG OT 1891B; Kubota UDT HD, UDT2; AGCO POWERFLUID 821XL; Allison C-4; Caterpillar TO-2; CASE IH Hy-Tran Plus; CASE MS 1210, 1206, 1207, 1209; Case New Holland CNH MAT 3540, MAT 3526, MAT 3525, MAT 3509, MAT 3505, MAT 3510; Fendt FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00, Vario; Ford ESN-M2C 134-C, 86-B, 86-C, 134-D, 41B, 86A, 53A, 134ABC; Komatsu KES 07.866; HCE-102, 102W; Akcela Multi Trans; John Deere JDM J20C, J20A, J20D, 3000, J20B, 21A; TH Kubota UDT Fluid; Massey Ferguson CMS M1145, M1143, M1141, M1135, M1110, M 1127; Valtra G2-08, 410A/B/C, XT60; New Holland FNHA-2-C.201.00, WB NWH 410BC; Denison UTTO/THF; AGCO Q-1826; SDF UTTO, Special UTTO; UTTO Abra VT; MIL-L-2105; Renault G.A.12, THFI; SDFG OT 1891; ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06K, 06N, 17E, 21F, 02A, 03F, 06R, 21A, 21G, 03L, 06B, 06D, 06F, 06H, 06M, 06P, 06T

### REKTOL Super Fluid TO-4

Super Fluid ist ein Kraftübertragungsöl mit hervorragenden Reibwerten und Verschleißschutz-Eigenschaften. Speziell entwickelt für den Einsatz in Caterpillar Bau- und Arbeitsmaschinen. Es kann sowohl als Hydrauliköl wie auch als Getriebeöl, sowie bei nassen Bremsen und Kupplungen eingesetzt werden.

Einsatzempfehlung für Radlader, Raupenfahrzeuge, Kipplader, Hubfahrzeuge, Zugtraktoren und Rangierhilfen.

Superfluid is an transmission oil with excellent friction values and wear protection characteristics. Specially formulated for use in Caterpillar construction and industrial machines. It is suitable for use as hydraulic oil and transmission oil and applicable in wet brakes and clutches. Recommended use for wheel loader, crawler type vehicles, dump trucks, lifting vehicles, pull tractors and maneuvering systems.

SAE 10  
SAE 30  
SAE 50

1082010-XX\*  
1082030-XX\*  
1082050-XX\*



API GL-4; Allison C-4 (off-road); Caterpillar TO-2, TO-4, TO-4M; Komatsu KES 07.868.1; Dana (TO-4); Eaton-Fuller (TO-4); Euclid; Sperry Vickers/Eaton I-280-S; Tremac/TTC (TO-4); Vickers M-2950-S; ZF TE-ML 03C, 07F

### REKTOL Sprühöl Spray oil

Sprühöl ist ein Konservierungsöl für die Zwischenlagerung von Werkzeugen und bearbeiteten Maschinenteilen in geschlossenen Räumen. REKTOL Sprühöl bietet ein besonders gutes Benetzungsverhalten. Auch für manuellen Auftrag im Tauchverfahren oder Pinselauftrag geeignet. REKTOL Sprühöl wird ohne Zusatz von Silikonölen hergestellt.

Spray oil is an preserving fluid for temporary storage of tools and machines parts in closed areas. It provides excellent protection against corrosion. Also suitable for manual application by dipping method or also for brush application. This fluid is manufactured without any addition of silicone oils.

ISO VG 22

7000255-XX\*



ISO VG 22; Vickers M-2950-S

### REKTOL Sprühöl graphitiert Spray oil graphitized

Schwarzes Unterboden-Konservierungsöl für Fahrzeuge jeglicher Art. Enthält Graphit-EP-Zusätze, um zusätzlich eine dauerhafte Schmierung von beweglichen Teilen zu erreichen. Auch als Universalschmieröl für z. B. Fahrradketten, Seilzüge usw. einsetzbar. REKTOL Sprühöl graphitiert wird ohne Zusatz von Silikonölen hergestellt.

Underbody preservative oil (black colour), suitable for use in various vehicles. Contains graphite-EP-additives in order to ensure a constant lubrication of all moving parts. Also suitable for use as universal oil for bicycle chains, cable winches etc. This graphite fluid is manufactured without any addition of silicone oils.

ISO VG 22

7090255-XX\*



ISO VG 22

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Forst- und Gartentechnik Forest and Garden Equipment

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL 10W-50 Hydrostat</b>  Ein erstklassiges Getriebeöl, das speziell für die Funktionsweise von Hydrostat-Getrieben konzipiert wurde. Rasentraktoren, Aufsitzmäher und Schneefräsen mit dieser stufenlosen, hydraulischen Antriebsart benötigen besonders wärmestabile Öle. REKTOL Hydrostat-Getriebeöl erfüllt diese Anforderungen durch die Verwendung von hydrierten Basisölen (HC-Synthese), die mit einer besonders verschleißhemmenden Additivierung auf dem Niveau API SG versehen sind.  Premium quality gear oil, specially designed for proper functionality of the hydrostatic transmissions. Lawn tractors, ride-on mowers and snow- blowers with the stepless hydraulic drive type, require particularly heat-resistant lubricants. This lubricant fulfills the above mentioned requirements, also due to the use of HC synthetic base oils in addition with wear-reducing additivation on the level of API SG.	SAE 10W-50	1441050-XX*		API SG
<b>REKTOL 5W-30 Winteröl</b>  Motorenöl auf Basis von Hydrocrackölen (HC-Synthese) für luftgekühlte 4-Takt Motoren, die im Winter betrieben werden. Speziell konzipiert für den Einsatz in Schneefräsen und winterbetriebenen Rasentraktoren mit Schneeschild usw.  Motor oil based on HC synthesis technology, suitable for air-cooled four-stroke engines, in particular for winter operation. Specially designed for use in snow blowers and lawn tractors equipped with snow blade etc.	SAE 5W-30	1060537-XX*		API SL
<b>REKTOL HD 30 Rasenmäher Traktoröl</b>  4-Takt Motorenöl für Aufsitzmäher (Rasentraktoren) und Handmäher. Ausgesuchte Grundöle mit einem hochwirksamen Additivpaket verhindern die Bildung von Hochtemperaturschlamm und Ablagerungen, selbst bei permanentem Vollastbetrieb. Für den Tieftemperatur-einsatz (Winter) eines Rasentraktors z. B. als Schneeräumer, empfehlen wir unser REKTOL 5W-30 Winteröl.  Four-stroke motor oil, suitable for use in ride-on mowers (lawn tractors) as well as manual lawn mowers. The carefully selected base oils with highly effective additive package prevents the formation of high temperature sludge and deposits, even under constant and demanding use. For the low temperature application (winter) of lawn tractors for example snow-blowers, we recommend REKTOL 5W-30 Winteröl.	SAE 30	1440030-XX*		API SG/CD
<b>REKTOL Rasenmäher Traktoröl</b>  4-Takt Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz, das sowohl für Aufsitzmäher, Handmäher und weitere Gartengeräte, wie auch für Antriebe von Generatoren und Pumpen geeignet ist. Hohe Anteile an Hydrocrackölen (HC-Synthese) gewährleisten einen sicheren Dauerbetrieb selbst bei permanentem Vollastbetrieb. Turbogeeignet und katalysatorauglich.  Four-stroke motor oil, suitable for all-year use and applicable in ride-on mowers, manual lawn mowers and other garden equipment. Also suitable for use in drives of the generators and pumps. A high proportion of the HC synthetic base oils ensure reliable protection under constant and demanding use. Suited for turbochargers and catalyst converters.	SAE 10W-30	1441030-XX*		API SF/SG/SJ  Speziell für Honda, Briggs & Stratton und Loncin Aggregate empfohlen. Auch für Aufsitzmäher-Getriebe von Tuff Torq geeignet, wenn die Viskosität 10W-30 verlangt wird.  Especially recommended for Honda, Briggs & Stratton and Loncin aggregates. Also suitable for Tuff Torq ride-on mower transmissions, where 10W-30 viscosity is required.
	SAE 10W-40	1441040-XX*		API SF/SG/SJ  Speziell für Husqvarna Gartengeräte mit Motoren von Briggs & Stratton und Kawasaki empfohlen.  Especially recommended for Husqvarna garden equipment with Briggs & Stratton and Kawasaki engines.

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 0,6L=10 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 0,6L=10 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Forst- und Gartentechnik Forest and Garden Equipment

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Forstmeister</b>	ISO VG 110 ISO VG 150	5080705-XX* 5080751-XX*  ISO VG 110 in 1L + 5L AV Gebinde ISO VG 110 in 1L + 5L AV canister 1L 5080705-83 5L 5080705-89		ISO VG 110 (EP) ISO VG 150 (EP)
<b>REKTOL Holzspalteröl Wood splitter oil</b>	ISO VG 22 ISO VG 32 ISO VG 46	6110255-XX* 6110355-XX* 6110455-XX*		DIN 51524 Teil 2 HLP (85-06)
<b>REKTOL 100 Forstprotect</b>	ISO VG 100	5180000-XX*  in 5L + 20L Recyclat Kanister in 5L + 20L recyclate canister 5L 5180000-93 20L 5180000-94		ISO VG 100
<b>REKTOL 220 BIO Harvesteröl</b>	ISO VG 220	5190000-XX*		ISO VG 220

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Forst- und Gartentechnik Forest and Garden Equipment

### REKTOL HLP-HE 46 BIO

BIO Hydrauliköl HLP-HE 46 basiert auf synthetischen, biologisch leicht abbaubaren Estern und einer leistungsstarken, umweltfreundlichen Additivkombination. HLP-HE 46 erfüllt alle technischen Mindestanforderungen nach VDMA 24568 / ISO 15380 und entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft hinsichtlich der guten biologischen Abbaubarkeit. Unter anderer Bezeichnung ist BIO Hydrauliköl HLP-HE 46 berechtigt das Umweltzeichen „Blauer Engel“ nach RAL-UZ 178 zu tragen.

BIO hydraulic oil HLP-HE 46, based on synthetic, easily biodegradable Esters as well as environmental friendly combination of special high-performance additives. HLP-HE 46 complies with all technical minimum requirements according to VDMA 24568 / ISO 15380 and conforms with the requirements of the German Federal Ministry for consumer protection, food and agriculture regarding good biodegradability. Under a different name this BIO hydraulic oil HLP-HE 46 is entitled to use the environmental label „Blauer Engel“ according to RAL-UZ 178.

### REKTOL Bettbahn CGLP- und Gatterhaftöl Bed track and slideway oil

Bettbahn CGLP- und Gatterhaftöle haben sich auch als hochwertige EP-Gatterhaftöle bewährt. Sie besitzen eine hohe Haftfähigkeit und zeichnen sich durch besondere Schmier- und Gleiteigenschaften aus, die den Stick-Slip Effekten (Ruckgleiten) vorbeugen. Der Gleitfilm wird von wässrigen Lösungen wie Metallbearbeitungsmedien (Bohr-, Schneid- und Schleifemulsionen) nicht fortgespült und bildet einen guten Korrosionsschutz. Mindestbestellmenge 1000 Liter für VG 460.

CGLP slideway oils are also proven as EP-Gate adhesive oils. They ensure a high adhesive strength and are characterised by excellent lubrication and slide properties, which prevents from the stick slip effect. The sliding film also guarantees excellent corrosion protection and will not be washed away by aqueous solutions such as metal working fluids (drilling-, cutting-, and grinding emulsions). Minimum order 1000L VG 460.

Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
-------------------------	---------------------------	---------------------------	---

ISO VG 46      6880455-XX\*



HLP ISO VG 46; VDMA 24568; ISO 15380;  
Rexroth Bosch Group: RE/RD 90221-01/02.10;  
SP Technical Research Institute Sweden (Swedish Standard 155434)

ISO VG 68	5380655-XX*
ISO VG 100	5380805-XX*
ISO VG 150	5381205-XX*
ISO VG 220	5381605-XX*
ISO VG 320	5382405-XX*
ISO VG 460	5382805-XX*



DIN 51517 T3 CLP, Anti Stick-Slip-Effekt

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Hydrauliköle Hydraulic Oils

### REKTOL HLP

Spezial Hydrauliköle HLP sind langjährig bewährte Produkte, die auf Basisölen der API Gruppe II basieren und damit ein gesteigertes Viskositäts-Temperaturverhalten und eine verlängerte Oxidationsstabilität aufweisen.

Special hydraulic oils are practice-proven lubricants, based on API Group II base oils. This product ensures an outstanding viscosity temperature behaviour and improved oxidation stability.

Viskosität  
Viscosity

ISO VG 15  
ISO VG 22  
ISO VG 32  
ISO VG 46  
ISO VG 68  
ISO VG 100  
ISO VG 150

Artikelnr.  
Article No.

6220195-XX\*  
6220255-XX\*  
6220355-XX\*  
6220455-XX\*  
6220655-XX\*  
6220805-XX\*  
6221505-XX\*

Verpackungen  
Packaging

REKTOL Empfehlungen<sup>1</sup>  
REKTOL Recommendations<sup>1</sup>

DIN 51524 Teil 2 (85-06); CETOP RP 91 H; Denison Filterability TP 02100;  
Hoesch HWN 2333; SEB 181 222; SIS SS 155434;  
Sperry Vickers I-286-S; Thyssen TH N-256 132; U.S. Steel 126/127;  
VDMA 24318; ISO 6743/4 L-HM

### REKTOL HVLP

Spezial Hydrauliköle HVLP sind durch das überdurchschnittliche Viskositäts-Temperaturverhalten und den sicheren Verschleißschutz für den Einsatz bei mittlerem Druckniveau und hohen Temperaturen bestens geeignet. Die Verwendung von API Gruppe II Basisölen bewirkt eine hohe Alterungsbeständigkeit.

Special hydraulic oils HVLP are perfectly suitable for use in medium pressure level areas and high temperatures, due to outstanding viscosity temperature behaviour as well as reliable wear protection properties. The use of API Group II base oils ensure a high resistance to ageing.

ISO VG 32  
ISO VG 46  
ISO VG 68  
ISO VG 100

6330355-XX\*  
6330455-XX\*  
6330655-XX\*  
6330805-XX\*

DIN 51524 Teil 3 (85-06); CETOP RP 91 H; Denison Filterability TP 02100;  
Hoesch HWN 2333; SEB 181 222; SIS SS 155434;  
Sperry Vickers I-286-S; Thyssen TH N-256 132; U.S. Steel 126/127;  
VDMA 24318; ISO 6743/4 L-HV

### REKTOL HLP-D

Spezial Hydrauliköle HLP-D besitzen eine große Reinigungswirkung. Detergierende Öle können allgemeine Verschmutzungen und Wasser aufnehmen und bewirken eine gute Reinheit der Anlage. Mindestbestellmenge 1000 Liter für VG 15.

Special hydraulic oils HLP-D guarantee superior cleaning performance. Detergent oils absorb contaminations as well as water and ensure a high clean level of the machine. Minimum order 1000L VG 15.

ISO VG 15  
ISO VG 22  
ISO VG 32  
ISO VG 46  
ISO VG 68  
ISO VG 100

6440195-XX\*  
6440255-XX\*  
6440355-XX\*  
6440455-XX\*  
6440655-XX\*  
6440805-XX\*

Performance exkl. Demulgierverhalten:  
Performance excl. demulsifying behaviour:  
DIN 51524 Teil 2 (85-06); VW-steel corrosion test P-VW 1425;  
CETOP RP 91 H; VDMA 24318; ISO 6743/4 L-HM; Denison HF-0;  
Sperry Vickers I-286-S; Thyssen TH N-256 132; MAN N 698;  
Daimler DBL 6721; U.S. Steel 126/127

### REKTOL HVLP-D

Spezial Hydrauliköle HVLP-D sind detergierende Öle mit großer Reinigungswirkung. Allgemeine Verschmutzungen und Wasser werden durch das Öl aufgenommen. Ein optimiertes Viskositäts-Temperaturverhalten und ein sicherer Verschleißschutz gewährleisten zusätzlich einen Dauereinsatz bei mittlerem Druckniveau und erhöhten Betriebstemperaturen.

Special hydraulic oils HVLP-D are detergent oils with superior cleaning performance. This product absorbs general contaminations and water. An improved viscosity temperature behaviour as well as advanced wear protection properties ensure a permanent operation at medium-pressure and at increased operating temperatures.

ISO VG 32  
ISO VG 46  
ISO VG 68  
ISO VG 100

6550355-XX\*  
6550455-XX\*  
6550655-XX\*  
6550805-XX\*

Performance exkl. Demulgierverhalten:  
Performance excl. demulsifying behaviour:  
DIN 51524 Teil 3 (85-06); VW-steel corrosion test P-VW 1425;  
CETOP RP 91 H; VDMA 24318; ISO 6743/4 L-HV; Sperry Vickers I-286-S;  
Thyssen TH N-256 132; MAN N 698; Daimler DBL 6721;  
U.S. Steel 126/127

### REKTOL HLP ZF (zink- und aschefrei)

Spezial Hydrauliköle HLP ZF enthalten keine Zinkzusätze und zählen zu der Kategorie der aschefreien Öle, die bei Überhitzung keine klebrigen Ablagerungen bilden. Achtung: Vermischung mit herkömmlichen zinkhaltigen Hydraulikölen vermeiden. Mindestbestellmenge 1000 Liter.

Special hydraulic oils HLP ZF are zinc- and ash free lubricants. In case of overheating, this product does not form any adhesive deposits. Please note: Avoid any mixing with a conventional zinc-containing hydraulic oils. Minimum order 1000L.

ISO VG 32  
ISO VG 46  
ISO VG 68

6250355-XX\*  
6250455-XX\*  
6250655-XX\*

DIN 51524 Teil 2 (85-06); AFNOR NF E 48-603; SIS SS 155434;  
VDMA 24318

### REKTOL HVLP-D ZF (zink- und aschefrei)

Spezial Hydrauliköl HVLP-D ZF 46 enthalten keine Zinkzusätze und zählen zu der Kategorie der aschefreien Öle, die bei Überhitzung keine klebrigen Ablagerungen bilden. Diese Öle haben eine gute Reinigungswirkung in der Anlage und besitzen ein gutes Aufnahmevermögen für allg. Verschmutzungen und Wasser. Mit einem optimierten Viskositäts-Temperaturverhalten bietet dieses Öl einen überdurchschnittlichen Temperatur-Einsatzbereich. Mindestbestellmenge 1000 Liter.

Special hydraulic oil HVLP-D ZF 46 is an zinc- and ash free lubricant. In case of overheating, this product does not form any adhesive deposits. This oil guarantees superior cleaning performance and ensures a sufficient absorption capacity for general contaminations and water. With an excellent viscosity temperature behaviour, this product ensures an outstanding temperature operating range. Minimum order 1000L.

ISO VG 46

6560455-XX\*

DIN 51524 Teil 3 (85-06 exkl. Demulgierverhalten)  
DIN 51524 Teil 3 (85-06 excl. demulsifying behaviour)

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Industrieöle Industrial Oils

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Vakuumpumpenöl Vacuum pump oil</b>  Vakuumpumpenöl ist ein hochraffiniertes, schwefelarmes Mineralöl mit einem engen Siedebereich. Geringste Verdampfungsverluste, hohe Oxidationsstabilität und minimalste Schaumbildung werden garantiert.  Vacuum pump oil, based on highly refined, low-sulphur mineral oil with a close boiling range. It ensures low evaporation losses, high oxidation stability and extremely low foaming behaviour.	ISO VG 68	1000130-XX*		ISO VG 68
<b>REKTOL VDL</b>  REKTOL Verdichteröle VDL sind in stationären wie mobilen Verdichtern und Kompressoren mit Temperaturen bis zu 220°C einsetzbar und entsprechen den Anforderungen an VDL-Öle.  REKTOL VDL compressor oils are suitable for use in stationary and mobile compressors with air temperatures up to 220°C and comply with the requirements of the VDL oils.	ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 ISO VG 100 ISO VG 150	7100355-XX* 7100455-XX* 7200655-XX* 7200805-XX* 7201205-XX*		DIN 51506 VDL; DIN 51506 VBL; DIN 51506 VCL
<b>REKTOL Bettbahnhöle CGLP Bed track and slideway oil</b>  Bettbahnhöle CGLP haben sich auch als hochwertige EP-Gatterhaftöle bewährt. Sie besitzen eine hohe Haftfähigkeit und zeichnen sich durch besondere Schmier- und Gleiteigenschaften aus, die den Stick-Slip Effekten (Ruckgleiten) vorbeugen. Der Gleitfilm wird von wässrigen Lösungen wie Metallbearbeitungsmedien (Bohr-, Schneid- und Schleifemulsionen) nicht fortgespült und bildet einen guten Korrosionsschutz. Mindestbestellmenge 1000 Liter für VG 460.  CGLP slideway oils are also proven as EP-Gate adhesive oils. They ensure a high adhesive strength and are characterised by excellent lubrication and slide properties, which prevents from the stick slip effect. The sliding film also guarantees excellent corrosion protection and will not be washed away by aqueous solutions such as metal working fluids (drilling-, cutting-, and grinding emulsions). Minimum order 1000L VG 460.	ISO VG 68 ISO VG 100 ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 ISO VG 460	5380655-XX* 5380805-XX* 5381205-XX* 5381605-XX* 5382405-XX* 5382805-XX*		DIN 51517 T3 CLP, Anti Stick-Slip-Effekt
<b>REKTOL Industriegetriebeöl CLP</b>  Ausgewählte Grundöle in Verbindung mit hochwertigen Additiven vermitteln einen guten Verschleißschutz bei hohen Zahnflanken- und Lagerdrücken in Industriegetrieben. Dabei wird ein neutrales Verhalten gegenüber Buntmetallen und handelsüblichen Dichtungen gewährleistet. Mindestbestellmenge 1000 Liter für VG 460.  Selected mineral oils in combination with high-quality additives, ensure a reliable wear protection at high tooth flanks and bearing pressures in industrial transmissions. It is neutral towards non-ferrous metals and usual sealing materials. Minimum order 1000L VG 460	ISO VG 100 ISO VG 150 ISO VG 220 ISO VG 320 ISO VG 460	4070070-XX* 4070080-XX* 4070090-XX* 4070140-XX* 4073205-XX*		AGMA 9005-EO2; Aise 224 (US Steel 224); David Brown S1.53.101 (E); DIN 51517 T3 CLP

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Strom Generatoren Power Generator

### REKTOL 8005 HP Power Generator

REKTOL 8005 stellt die höchste Leistungsklasse der Gasmotorenöle dar. Es besteht aus Synthese-Grundkomponenten und bildet einen hohen Schutz gegen Ablagerungen und Verschleiß. Der hervorragende Oxidationsschutz und die langlebigen Zusätze garantieren längste Ölwechselintervalle. Des Weiteren werden Katalysatoren durch die aschearme Formulierung geschützt. Mindestbestellmenge 1000L.

REKTOL 8005 represents the highest performance class of gas engine oils. It consists of synthetic components and provides high protection against deposits and wear. The excellent oxidation protection and the long-lasting additives guarantee the longest oil change intervals. Furthermore, catalysts are protected by the low ash formulation. Minimum order 1000L.

Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
-------------------------	---------------------------	---------------------------	---

SAE 40      1098540-XX\*



SAE 40; Caterpillar MWM TR 0199-99-2105/7; Wartsila 34SG; Wartsila 32DF; Wartsila 28SG; Wartsila 220 SG; GE Waukesha (Kraft-Wärme-Kopplung); MAN D365600-1.35-1; MAN D6628 3.3.6-01; Perkins Gasmotorenöl-Erdgas; MTU Öl Kategorie 1; GE Jenbacher TI 1000-1109 (Gas der Klasse A, Serien 2, 3, 4 und 6); GE Jenbacher TI 1000-1109 (Motorenengas der Klasse B, Serien 4 und 6); Waukesha 12V/18V 220 GL-Anwendungen

### REKTOL 8006 Power Generator

REKTOL 8006 ist ein bewährtes Gasmotorenöl mit niedrigem Aschegehalt und besonderen Leistungsreserven für viele Gasmotoren mit Katalysatorbetrieb geeignet. Ausgesuchte Komponenten sind die Grundlage für guten Verschleiß- und Korrosionsschutz, hohes Säurenneutralisationsvermögen sowie ausgezeichnete Oxidations- und Temperaturstabilität. Mindestbestellmenge 1000L.

REKTOL 8006 is a proven low ash gas engine oil with special power reserves suitable for many catalytic cycle gas engines. Selected-components are the basis for good wear and corrosion protection, high acid neutralization capability and excellent oxidation and temperature stability. Minimum order 1000L.

SAE 40      1098740-XX\*



SAE40; MTU Category 1; Perkins Gas engine oil - natural gas; GE Jenbacher TI 1000-1109; MWN TR 0199-99-2105/7; Wartsila 34SG; Wartsila 32DF; Wartsila 28SG; Wartsila 220SG; Wartsila NSD W25SG; Wartsila NSD W12V150SG; Wartsila NSD W12V175SG; Wartsila NSD W16V175SG; MAN 3271-2

### REKTOL 8009 LD Power Generator

REKTOL 8009 besteht aus Synthese-Grundkomponenten und wurde für hoch belastete Gasmotoren entwickelt. Es bildet einen hohen Schutz gegen Ablagerungen, Säurebildung und Verschleiß. Der hervorragende Oxidationsschutz und die langlebigen Zusätze garantieren längste Ölwechselintervalle.

REKTOL 8009 consists of synthetic components and was developed for high-pressure gas engines. It forms a high protection against deposits, acid formation and wear. The excellent oxidation protection and the long-lasting additives guarantee the longest oil change intervals.

SAE 40      1098940-XX\*



SAE40; Wartsila NSD Crepelle 26; GE Jenbacher für TI 1000-1109 (Gas der Klasse C, Serien 2 und 3); MAN M 3271-4; MTU Onsite Energy Serie 400 Gasmotoren; Waukesha; MWM TR 0199-99-2105

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36

\*XX = Number of the packaging: 1L=11 4L=14 5L=16 20L=20 60L=30 205L=36



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Fette Greases

	NLGI NLGI	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Blue Diamond EP-2</b>  REKTOL Blue Diamond EP-2 ist ein blaues Langzeitfett auf Basis von Lithiumseifen. Es ist wasserabweisend, extrem haftfest, druckbelastbar (EP) und korrosionsschützend. Besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigsten Betriebsbedingungen.  REKTOL Blue Diamond EP-2 is a blue long-term grease based on lithium soaps. It's water-repellent, extremely adhesive, pressure-resistant (EP) and corrosion protection. Suitable for lubrication under the most difficult operation conditions.	NLGI 2	8003121-XX*		KP2-K-30, NLGI 2 Temperatur Einsatz: -30°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C, MAN 283 Li-P2, MB 267.0, Zentralschmierung von z.B. BEKA-MAX, Delimon, Lincoln
<b>REKTOL Azurit EP 000</b>  REKTOL Azurit EP 000 basiert auf Lithiumseifen und ist geeignet für Zentralschmieranlagen z. B. von Nutzfahrzeugen, Ballenpressen, Containerpressen usw.. Die besonders weiche Konsistenz und die Hochdruckeigenschaften (EP) unterstützen die Schmierung von Getrieben.  REKTOL Azurit EP 000 is based on lithium soaps and is suitable for central lubrications systems e.g. of commercial vehicles, baling presses, container presses etc. The particularly soft consistency and the high pressure properties (EP) support the lubrication of gears.	NLGI 00/000	8024100-XX*		GP 00/000 K-50, NLGI 00/000, Getriebefließfett mit Temperatur Einsatz: -50°C bis +120°C, kurzzeitig bis +130°C MB 264.0, MAN 283 Li-P 00/000, LKW Zentralschmierung von Vogel, MAN, Mercedes Benz
<b>REKTOL Topas 2</b>  REKTOL Topas 2 wird auf Basis von Lithiumseifen hergestellt und ist für die universelle Schmierung von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten, Maschinen, Förderanlagen sowie Land- und Baumaschinen geeignet.  REKTOL Topas 2 is manufactured on the basis of lithium soap and is suitable for the universal lubrication of motor vehicles, technical equipment, machines, conveyor systems, as well as agricultural and construction machinery.	NLGI 2	8031200-XX*		K2-K-30, NLGI 2 Temperatur Einsatz: -30°C bis +120°C, kurzzeitig bis +130°C
<b>REKTOL Opal EP-2</b>  REKTOL Opal EP-2 basiert auf Lithiumseifen und enthält hochwirksame Zusätze zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit und des Verschleißschutzes (EP). Es eignet sich hervorragend zur Schmierung von Wälzlagern in Elektromotoren, Werkzeugmaschinen und Radnaben von PKW und LKW.  REKTOL Opal EP-2 is based on lithium soaps and contains highly effective additives to improve corrosion protection, ageing resistance and wear protection (EP). It's ideally suited for the lubrication for rolling bearings in electric motors, machine tools and wheel hubs of cars as well as trucks.	NLGI 2	8031236-XX*		KP2-K-30, NLGI 2 Temperatur Einsatz: -30°C bis +120°C, kurzzeitig bis +130°C, MAN 283 Li-P2, MB 267.0, Zentralschmieranlagen von z.B. BEKA-MAX, Delimon, Lincoln

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 400g = 50 500g = 59 500ml = 51 1kg = 60 5kg = 61 10kg = 62 15kg = 63 25kg = 64 50kg = 65 1000ml = 72 4,5kg = 73

\*XX = Number of the packaging: 400g = 50 500g = 59 500ml = 51 1kg = 60 5kg = 61 10kg = 62 15kg = 63 25kg = 64 50kg = 65 1000ml = 72 4,5kg = 73



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Fette Greases

	NLGI NLGI	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Quarz Graphit</b>  REKTOL Quarz Graphit ist für die Schmierung von Lagern geeignet, die hohen, stoßweisen Belastungen ausgesetzt sind. Durch den Graphit-Zusatz werden reibungsmindernde Eigenschaften und sogenannte Notlaufeigenschaften erreicht.  REKTOL Quarz Graphit is suitable for the lubrication of bearings that are exposed to high intermittent loads. The graphite additives enables friction-reducing and so-called emergency running properties.	NLGI 2	8031259-XX*		KPF2K-30, NLGI 2 Temperatureinsatz: -30°C bis +120°C, kurzzeitig bis +130°C  KPF2K-30, NLGI 2, Operating temperature: -30°C to +120°C, short time up to +130°C
<b>REKTOL Saphir CA</b>  REKTOL Saphir CA ist ein calciumverseiftes, sehr wasserbeständiges, extrem langfädiges und haftfähiges Langzeitschmierfett. Besonders im Bereich Bolzen und Buchsenverbindungen bei Baggern, Raupen, Kränen, Teleskopen, Hydranten und Booten einsetzbar.  REKTOL Saphir CA is a calcium-soaped, very water-resistant as well as extremely long-lasting and adhesive longterm grease. It is suitable in particularly in the area of bolts and bushings connectors, caterpillars, cranes, telescopes, hydrants and boats.	NLGI 2	8031400-XX*		KP2-K-30, NLGI 2 Temperatureinsatz: -30°C bis +120°C, kurzzeitig bis +130°C  KP2-K-30, NLGI 2, Temperature use: -30°C to 120°C, short time up to +130°C
<b>REKTOL Hot Blue Achat</b>  REKTOL Hot Blue Achat ist ein blaues und extrem haftfähiges Hochtemperatur Lithiumkomplexseifenfett zur Schmierung von stoßbelasteten Lagern unter erschwerten Einsatzbedingungen im Forst- und Agrarbereich. Insbesondere zur Schmierung für Anlagen in der Straßenfertigung und Asphaltherstellung geeignet.  REKTOL Hot Blue Achat is a blue, extremely adhesive, high-temperature grease for the lubrication of shock loaded bearings running under difficult operating conditions in the forestry and agricultural sectors. Particularly suitable for road production systems and asphalt production units.	NLGI 2	8041200-XX*		KP2PK-30, NLGI 2 Temperatureinsatz: -30°C bis +160°C, kurzzeitig bis +180°C  KP2PK-30, NLGI 2, Operating temperature: -30°C to +160°C, shorttime up to +180°C
<b>REKTOL Bernstein Plex 2</b>  REKTOL Bernstein Plex 2 ist ein Hochtemperatur Lithiumkomplexseifenfett zur Schmierung von stoßbelasteten Lagern bei erhöhten Lagertemperaturen. Zur Anwendung bei PKW und LKW, Baumaschinen sowie bei speziellen Forst- und Landmaschinen.  REKTOL Bernstein Plex 2 is a high-temperature grease based on lithium complex soaps for the lubrication of shock-loaded bearings at elevated bearing temperatures. For use in cars and trucks, in construction machinery, and in special for road production and asphalt production.	NLGI 2	8041300-XX*		KP2P-30, NLGI 2 Hochtemperaturfett Temperatureinsatz: -30°C bis +160°C, kurzzeitig bis +180°C MB Blatt 265.1, MAN 284 Li-H 2, Volvo STD 1277/18 / 1277,2  KP2P-30, NLGI 2 High temperature grease Operating temperature: -30°C to +160°C, short time up to +180°C, MB Blatt 265.1, MAN 284 Li-H 2 Volvo STD 1277.18 / 1277.2

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs- Gebindenummer: 400g = 50 500g = 59 500ml = 51 1kg = 60 5kg = 61 10kg = 62 15kg = 63 25kg = 64 50kg = 65

\*XX = Number of the packaging: 400g = 50 500g = 59 500ml = 51 1kg = 60 5kg = 61 10kg = 62 15kg = 63 25kg = 64 50kg = 65



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Fette Greases

### REKTOL Jaspis Kupfer

REKTOL Jaspis Kupfer verhindert das Ein- und Festbrennen einzelner Maschinenkomponenten und Verschraubungen, die höchsten Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.

REKTOL Jaspis Kupfer prevents individual machine components and screw connections, which are exposed to extreme temperatures, high pressure and corrosive influences, from burning in and sticking.

### REKTOL Meissel Granit

REKTOL Meissel Granit ist eine Spezialpaste zur Schmierung von Einstechwerkzeugen und Verschleißbuchsen an Hydraulik- und Druckluft-hämmern. Trennwirkung bis ca. +1100°C. Es darf keinesfalls zur Schmierung von Wälzlagern und Gleitlagern eingesetzt werden!

REKTOL Meissel Granit is a special paste for the lubrication of inserting and plug tools as well as wear bushings of hydraulic and pneumatic hammers. Separating effect up to approx. +1100°C. Do not use for the lubrication of roller and plain bearings!

### REKTOL Kristall PTFE

REKTOL Kristall PTFE ist ein hell beiges, haftstarkes und lithiumverseiftes Spezialfett mit speziellen EP Additiven und PTFE Festschmierstoff Zusätzen (Teflon). Besonders geeignet für Gleitflächen und Kunststoffgleitplatten z.B. Radlader, Teleskopkränen, Ausleger, Holzspalter und zum Schutz von Drahtseilen und Bautenzüge.

REKTOL Kristall PTFE is a light beige, extremely adhesive, lithium soaped special grease with special EP additives and PTFE solid lubricants additives (Teflon). Particularly suitable for sliding surfaces and plastic sliding Protection of wire ropes.

### REKTOL Perlmutt

REKTOL Perlmutt ist eine Universalpaste für den härtesten Einsatz mit Hightech-Keramik Festschmierstoffen. Es ist zur Trennung und Schmierung besonders temperaturbeanspruchter Bauteile, wie z. B. Fahrzeug Bremssättel (Belag-Rückplatte) bestens geeignet.

REKTOL Perlmutt is a universal paste, based on high-tech ceramic solid lubricants and is suitable for the toughest use. Ideally suited for separation and lubrication of high temperature exposed components, e. g. Vehicle brake calipers (back plate)

### REKTOL Turmalin Mos2

REKTOL Turmalin Mos2 wird auf Basis von Lithiumseifen hergestellt und eignet sich zur Schmierung von Lagern, Gelenkwellen, Steckachsen, Spindeln und Sattelplatten die hohen, stoßweisen Belastungen ausgesetzt sind. Durch den Molybdändisulfid / Mos2 Zusatz, werden reibungsmindernde Eigenschaften und sogenannte Notlaufeigenschaften erreicht. Zur Anwendung bei PKW, LKW, Baumaschinen, Industrie, Forst und Landmaschinen.

REKTOL Turmalin Mos2 is based on lithium soaps and is suitable for the lubrication of bearings, drive shafts, quick-release axles, spindles and fifth wheel plates which are exposed to high and intermittent loads. Molybdenum disulphide/MoS<sub>2</sub> additive provides friction reduction and emergency running properties. For use in cars, trucks, construction machinery, general industry, forestry and agricultural machinery.

NLGI NLGI	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
NLGI 2	8041400-XX*		KPF2U-20, NLGI 2, Kupferpaste mit Temperatureinsatz: -20°C bis +1100°C KPF2U-20, NLGI 2, Copper paste, Operating temperature: -20°C to +1100°C
NLGI 2	8041500-XX*		MF2U-20, NLGI 2 Temperatureinsatz: -30°C bis +1100°C MF2U-20, NLGI 2, Operating temperature: -30°C to +1100°C
NLGI 2	8041600-XX*		KPF2N-30, NLGI 2 Temperatureinsatz: -30°C bis +140°C kurzzeitig bis +160°C KPF2N-30, NLGI 2, Operating temperature: -30°C to 140°C short time up to +140°C
NLGI 2	8041700-XX*		KPF2U-30, NLGI 2 Temperatureinsatz: -30°C bis +1400°C KPF2U-30, NLGI 2, Operating temperature: -30°C to +1400°C
NLGI 2	8041800-XX*		KPF2K-30, NLGI 2 Temperatureinsatz: -30°C bis +130°C ISO 6743-9, ISO L-XCCEB2 KPF2K-30, NLGI 2, Operating temperature: -30°C to +130°C ISO 6743-9, ISO L-XCCEB2

<sup>1</sup> Eurokartusche <sup>2</sup> Lube Shuttle Kartusche <sup>3</sup> System Reiner Kartusche <sup>4</sup> Dose <sup>5</sup> Fetttopfbock  
<sup>1</sup> euro cartridge <sup>2</sup> lube shuttle cartridge <sup>3</sup> system reiner cartridge <sup>4</sup> can <sup>5</sup> grease hobbock



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Trennmittel Release agents

	BTM BTM	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Baumeister B</b>  Betontrennmittel für alle gängigen Schalungen, baut einen druckfesten, stabilen Trennfilm auf und verhindert dadurch Anhaftungen auch an unzugänglichen Stellen. Es gewährleistet eine leichte und schnelle Entschalung und ist materialschonend.  Concrete release agent for all common forms, builds up a pressure-resistant, stable release film and thus prevents adhesions even in inaccessible places. It ensures easy and quick demoulding.	BTM 20	3000010-XX*		
<b>REKTOL Baumeister Bioton</b>  Bio Betontrennmittel ist zu 85% biologisch abbaubar. Es basiert auf nachwachsenden Rohstoffen und wirkt nicht aggressiv gegen Polyurethan- oder Zweikomponenten-acryllacke. Es gewährleistet eine leichte und schnelle Entschalung und ist materialschonend. Achtung: greift Styropor an.  Bio- concrete release agent is 85% biodegradable. It is based on renewable raw materials and does not act aggressively on polyurethane or two-component acrylic paints. It ensures easy and quick demoulding. Warning: attacks styrofoam.	BTM 10	3000020-XX*		
<b>REKTOL Asphalt MWM</b>  Asphalttrennmittel Konzentrat wird im Mischungsverhältnis von 1:10 bis 1:20 mit Wasser verwendet. Diese wässrige Emulsion wird vorwiegend im Asphaltstrassenbau zur Verhinderung des Anbackens des Mischgutes eingesetzt. Hinweis: Konzentrat unter Rühren dem Wasser zugeben - NICHT UMGEKEHRT!  Asphalt release agent concentrate is mixed with water in a mixing ratio of 1:10 to 1:20. This aqueous emulsion is mainly used in asphalt road construction to prevent adhesion. Note: Add the concentrate to the water while stirring - NOT the other way around!	BTM 10	3000030-XX*		
<b>REKTOL Asphalt FMG</b>  Bio Asphalttrennmittel ist zu >55% biologisch abbaubar. Es verhindert Anhaftungen an Asphaltmischenanlagen, Beschickerbänder, Ladeflächen der Asphaltkipper, Gummi- sowie Stahlwalzen. Es ist antikorrosiv eingestellt und wirkt nicht aggressiv gegen Lack, Kunststoff und Metall.  Bio-Asphalt release agent is >55% biodegradable. It prevents adhesions to asphalt mixing machinery, conveyor belts, loading areas of the asphalt tippers, rubber and steel rolls. It is anti-corrosive and does not act aggressively against paint, plastic and metal.	BTM 10	3000040-XX*		
<b>REKTOL Asphalt Fix Pur</b>  Kombiniertes Asphalt-Betontrennmittel verhindert verlässlich die Anhaftung von Beton und Asphalt. Es ist antikorrosiv eingestellt und wirkt nicht aggressiv gegen Lack, Kunststoff und Metall.  Combined asphalt and concrete release agent reliably prevents the adhesion of concrete and asphalt. It is anti-corrosive and does not act aggressively on paint, plastic and metal.	BTM 20	3000050-XX*		

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs-Gebindenummer: 30L=92 200L=38 1000L=40

\*XX = Number of the packaging: 30L=92 200L=38 1000L=40



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Trennmittel Release agents

	BTM BTM	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Asphalt Biofix AS</b>  Bio Asphalt trennmittel ist zu 87% biologisch abbaubar. Einsetzbar an allen Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Werkzeugen, die mit heißem Asphalt in Berührung kommen. Es ist antikorrosiv eingestellt und wirkt nicht aggressiv gegen Lack, Kunststoff und Metall.  Bio-asphalt release agent is 87% biodegradable. Can be used on all machines, vehicles, devices and tools that come into contact with hot asphalt. It is anti-corrosive and does not act aggressively on paint, plastic and metal.	BTM 10	3000060-XX*		
<b>REKTOL Mischerschutz Multitran Plus</b>  Mischerschutz kommt im Bereich Betonmischer, Betonpumpen, Mischanlagen und Baufahrzeugen zum Einsatz. Es baut einen druckfesten und stabilen Trennfilm auf, ist materialschonend und gewährleistet eine leichte und schnelle Reinigung.  Mixer protection is used in concrete mixers, concrete pumps, mixing plant and constructions vehicles. It builds up a pressure-resistant and stable layer, is material-friendly and ensures easy and quick cleaning.	BTM 20	3000070-XX		

## Service Produkte Service Products

	Viskosität Viscosity	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL ProtectMix 11</b> (Farbe: blau-grün) KONZENTRAT! <b>REKTOL ProtectMix 11</b> (colour: blue-green) CONCENTRATE!  Als Frost-, Rost- und Überhitzungsschutz verwendbar. Empfohlene Einsatzkonzentration: 50% ProtectMix 11 und 50 % entwässertes Wasser.  Applicable as antifreeze, rust and overheating protection (coolant). Recommended concentration for use: 50% ProtectMix 11 and 50% softened water.	 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Harmful if swallowed.	1,5L: 699001107 20L: 699001120 60L: 699001130 205L: 699001136	 <b>Unit/Box</b> 12 x 1,5 L	ASTM D 3306, ASTM D 4985 AFNOR NF R 15-601, BS6580:2010 SAE J1034, JIS K2234: 2206, VW TL 774-C (11) MB 325.0, MAN 324 NF, Opel B 040 0240 MTU MTL 5048 Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Smart, Opel, Lada
<b>REKTOL ProtectMix 12+</b> (Farbe: pink) KONZENTRAT! <b>REKTOL ProtectMix 12+</b> (colour: pink) CONCENTRATE!  Als Frost-, Rost- und Überhitzungsschutz verwendbar. Empfohlene Einsatzkonzentration: 50% ProtectMix 12+ und 50% entwässertes Wasser.  Applicable as antifreeze, rust and overheating protection (coolant). Recommended concentration for use: 50% ProtectMix 12+ and 50% softened water.	 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Harmful if swallowed.	1,5L: 699001207 20L: 699001220 60L: 699001230 205L: 699001236	 <b>Unit/Box</b> 12 x 1,5 L	ASTM D 3306, ASTM D 4985 AFNOR NF R 15-601, BS6580:2010 SAE J1034, JIS K2234:2206 VW TL 774-F (12+), VW TL 774-D (12) MB 325.3, MAN 324 SNF Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277 M Opel B 040 1065, MTU MTL 5048 Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat Porsche, Bentley, Lamborghini, Toyota, Hyundai Kia, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Honda Subaru, Isuzu, Lexus, Daihatsu, Daewoo, Peugeot Renault, Dacia, Citroen, Fiat, Landrover, Opel, Ford

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.

\*XX = Verpackungs-Gebindenummer: 30L=92 200L=38 1000L=40

\*XX = Number of the packaging: 30L=92 200L=38 1000L=40



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Service Produkte Service Products

	Sicherheitshinweise Safety instructions	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL ProtectMix 12evo</b> (Farbe: pink) KONZENTRAT! <b>REKTOL ProtectMix 12evo</b> (colour: pink) CONCENTRATE!	 	699001307	 1,5L	ASTM D 3306, ASTM D 4985, AS 2108-2004 BS6580:2010, CUNA NC 956-16 PN-C40007:2000; SAE J1034; ÖNORM V5123 VW TL 774-L (12EVO) Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti all after 06/18 and where VW TL 774-L is recommended
Als Frost-, Rost- und Überhitzungsschutz verwendbar. Empfohlene Einsatzkonzentration: 50% ProtectMix 12evo und 50% entwässertes Wasser. Applicable as antifreeze, rust and overheating protection (coolant). Recommended concentration for use: 50% ProtectMix 12evo and 50% softened water.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Harmful if swallowed.	 12 x 1,5 L		
<b>REKTOL DOT 4 Bremsflüssigkeit</b> <b>REKTOL DOT 4 Brake Fluid</b>		699000403	 1L  250ml	FMVSS No. 116 - DOT 4, DOT 3; SAE J 1704/1703, ISO 4925 Class 4/3 JIS K 2233 Class 4/3 Audi; Volkswagen; Porsche; Škoda; Seat; BMW Mercedes-Benz; Opel; Ford; Toyota; Hyundai; Kia Nissan; Mazda; Mitsubishi; Suzuki; Honda; Subaru Isuzu; Lexus; Renault; Peugeot; Citroën; Dacia Fiat, Volvo, wo eine DOT 4-Flüssigkeit benötigt wird/ where a DOT 4 fluid is required
Vollsynthetische Bremsflüssigkeit mit hohem Siedepunkt. Verhindert zuverlässig Dampfblasenbildung und schützt das Brems- und Kupplungssystem vor Ablagerungen und Korrosion. Fully synthetic brake fluid with a high boiling point. Reliably prevents vapour lock and protects the brake and clutch hydraulic system against deposits and corrosion.	Verursacht schwere Augenreizung. Causes serious eye irritation.	699000409	 10 x 1L	
<b>REKTOL Ready Mix 2T</b>		5L: 100000901 25L: 100000925 55L: 100000935 200L: 100000942 Mindestbestellmengen beachten. Note minimum order quantities	 5L  25L  55L  200L	
Gebrauchsfertiges 2-Takt-Kraftstoffgemisch für motorbetriebene Kleingeräte, insbesondere Kettensägen, Heckenscheren, Laubgebläse oder Rasenmäher, die mit einem 2-Takt-Motor betrieben werden. Arm an Blei und Schwefel. Benzolgehalt < 0,1% und der Gesamtaromatengehalt < 0,5%. Ready-to-use 2-stroke fuel mixture for small motor-driven devices, especially chain saws, hedge trimmers, leaf blowers or lawn mowers that are operated with a 2-stroke engine. Poor in lead and sulphur. Benzene content < 0.1% and total aromatic content < 0.5%.	Brennbar. Flammable.			
<b>REKTOL Ready Mix 4T</b>		5L: 100000801 25L: 100000825 55L: 100000835 200L: 100000842 Mindestbestellmengen beachten. Note minimum order quantities	 5L   55L  200L	
Gebrauchsfertiger 4-Takt-Kraftstoff für motorbetriebene Kleingeräte, insbesondere Kettensägen, Heckenscheren, Laubgebläse oder Rasenmäher, die mit einem Viertaktkraftstoff betrieben werden können. Insbesondere für die Verwendung in Schneefräsen, Stromerzeugern, Zweirädern oder Karts geeignet. Arm an Blei, Schwefel, Benzol und Aromaten. Ready-to-use 4-stroke fuel for small motor-driven devices, especially chain saws, hedge trimmers, leaf blowers or lawnmowers that can be operated with a 4-stroke fuel. Particularly suitable for use in snow blowers, power generators, two-wheelers or karts. Low in lead, sulfur, benzene and aromatics.	Brennbar. Flammable.			
<b>REKTOL Fettspray</b> <b>REKTOL Grease Spray</b>		282420054	 400 ml	
Eignet sich für offene Fahrzeug-Schmierrstellen, wie Türgriffeinrichtungen, Türschließkeile, Türgelenken, Haubenverschlüssen und viele mehr. Multifunktionell im Alltag einsetzbar. Farbe: transparent. Suitable for open vehicle lubrication points such as door handle devices, door strikers, door hinges, hood locks and many more. Can be used multifunctionally in everyday life. Color: transparent.	Brennbar. Flammable.	 24 x 400 ml		

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Service Produkte Service Products

	Sicherheitshinweise Safety instructions	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Rostlöser REKTOL Rust Remover</b>  Spray. Exzellente Kriecheigenschaften und hohe Kapillarwirkung lösen sehr schnell korrodierte Schraubverbindungen. Farbe: rot.  Spray. Excellent flow properties and high capillary action loosen corroded screw connections very quickly. Red color.	Brennbar. Flammable.	282430054  24 x 400 ml		
<b>REKTOL Innenraum Pflege REKTOL Care Spray</b>  Vollsynthetisches Pflegespray regeneriert alle Kunststoffoberflächen im Fahrzeug und wirkt gleitaktiv bei Verwendung im Bereich der Sicherheitsgurte.  Fully synthetic care spray regenerates all plastic surfaces in the vehicle and has a sliding effect when used in the area of the seat belts.	Verursacht schwere Augenreizung. Brennbar. Causes serious eye irritation. Flammable.	282440054  24 x 400 ml		
<b>REKTOL Küllerreiniger REKTOL Radiator Cleaner</b>  Frostschutz-Zusatz. Beseitigt Ablagerungen aus dem Kühlssystem. Gewährleistet eine Verträglichkeit mit allen Metallen, Gummi- und Kunststoffmaterialien. Einfach dem Kühlwasser zugeben.  Antifreeze additive. Removes deposits from the cooling system. Ensures compatibility with all metals, rubber and plastic materials. Simply add to the cooling water.	Verursacht schwere Augenreizung. Causes serious eye irritation.	275002353  24 x 300 ml		
<b>REKTOL Kühlerschutz REKTOL Radiator Protection</b>  Frostschutz-Zusatz. Enthaltene Kunststoff-Polymeren verschließen Mikro-Leckagen innerhalb des Kühlsystems. Einfach dem Kühlwasser zugeben.  Antifreeze additive. Included plastic polymers seal micro-leaks within the cooling system. Simply add to the cooling water.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Harmful if swallowed.	275002453  24 x 300 ml		
<b>REKTOL Ölwechsel-Fluid REKTOL Oil Change Fluid</b>  Motorenölzusatz für eine intensive Motorenreinigung am Ende eines Ölwechsel-Intervalls oder bei überzogenen Ölwechselintervallen. Dosierungsempfehlung: 300 ml in 4-6 Liter Motorenöl. Nicht für den Fahrbetrieb verwenden.  Engine oil additive for intensive engine cleaning at the end of an oil change interval or when the oil change intervals are too long. Recommended dosage: 300 ml in 4-6 liters of engine oil. Not to be used for driving.	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Harmful if swallowed.	275002553  24 x 300 ml		
<b>REKTOL Benzin-System-Schutz REKTOL Injection System Protection</b>  Benzinzusatz. Aktiver Reinigungswirkstoff für Benzin-Einspritz-Motoren, insbesondere moderne Benzin Magermix- und Hochleistungs-Direkteinspritzmotoren. Dosierungsempfehlung: 300 ml für ca. 80 Liter Benzin.  Petrol additive. Active cleaning agent for petrol injection engines, especially modern petrol lean-burn and high-performance direct injection engines. Recommended dosage: 300 ml for approx. 80 liters of petrol.	Brennbar. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, verursacht schwere Augenschäden, giftig für Wasserorganismen. Flammable, Harmful if swallowed, causing serious eye damage, toxic to aquatic life.	7800000053  24 x 300 ml		

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.



DEUTSCHE QUALITÄT SEIT 1892  
GERMAN QUALITY SINCE 1892



## Service Produkte Service Products

	Sicherheitshinweise Safety instructions	Artikelnr. Article No.	Verpackungen Packaging	REKTOL Empfehlungen <sup>1</sup> REKTOL Recommendations <sup>1</sup>
<b>REKTOL Keramik Verschleißschutz</b> REKTOL Ceramic Wear Protection	 Öl-Additiv. Enthält keramische Verschleißreduzierer, die die Reibung in Motoren, Getrieben und Hypoidgetrieben deutlich reduzieren und dabei die Leistung erhöhen. Empfohlene Dosierung: 5 % in Motorenöl, 10 % in Getriebeöl (kein ATF).  Oil additive. Contains ceramic wear reducers that reduce friction in engines, gearboxes and hypoid drives, while increasing performance. Recommended dosage: 5% in engine oil, 10 % in gear oil (no ATF).	750000153   24 x 300 ml		
<b>REKTOL Ölstop</b> REKTOL Oil Consumption Reducer	Motorenölzusatz. Enthält hochwirksame Polymere, um Ölverbrennung/Ölverbrauch zu reduzieren. Dosierungsempfehlung: 300 ml in 4-6 Liter Motoröl.  Motor oil additive. Contains highly effective polymers to reduce oil burn / oil consumption. Recommended dosage: 300ml in 4-6 liters of engine oil.	750000253   24 x 300 ml		
<b>REKTOL Diesel System Reiniger</b> REKTOL Diesel Injection System Cleaner	Dieselzusatz. Garantiert unmittelbare Systemreinigung von Diesel-Einspritzanlagen an Fahrzeugen mit und ohne Dieselpartikelfilter. Entfernt Ablagerungen im gesamten System. Dosierungsempfehlung: 300 ml für ca. 80 Liter Diesel.  Diesel additive. Guaranteed immediate system cleaning of diesel injection systems of vehicles with and without diesel particulate filter. Removes deposits in the entire diesel injection system. Recommended dosage: 300ml for approx. 80 liters of diesel.	780000153   24 x 300 ml		
<b>REKTOL Spülöl</b> REKTOL Flushing Oil	Zur Spülung von Motoren, Getrieben, Hydrauliksystemen und Turbinen, die stark durch Seife, Wasser, Kalzium, Zink, Schwefel, Säuren und Kraftstoffen belastet sind.  For flushing engines, gears, hydraulic systems and turbines that are heavily polluted by soap, water, calcium, zinc, sulfur, acids and fuels.	5L: 780000216 20L: 780000220   4 x 5 L	 	
<b>REKTOL Oktan Booster 3 in 1</b> REKTOL Octane Booster 3 in 1	Benzinzusatz. Erhöht die Oktanzahl bei Benzin bis zu 8 Punkten. Reinigt und schützt gegen Ölkarbon- und Rußbildung. Dosierungsempfehlung: 300 ml für ca. 80 Liter Benzin.  Petrol additive. Increases the octane number of petrol by up to 8 points. Cleans and protects against carbon and soot formation. Recommended dosage: 300 ml for approx. 80 liters of petrol.	780000353   24 x 300 ml		

<sup>1</sup> REKTOL empfiehlt das Produkt, wenn die genannten Anforderungen vom Fahrzeughersteller verlangt werden.

<sup>1</sup> REKTOL recommends the product, when the mentioned demands are required by the vehicle manufacturer.



Mit freundlicher Empfehlung / With compliments:

**REKTOL GmbH & Co. KG**  
Am Kniep 2 · 34497 Korbach · Germany  
Phone: +49 5631 9530 - 0 · Fax: +49 5631 9530-25 · E-Mail: [info@rektol.de](mailto:info@rektol.de)



[www.rektol.de](http://www.rektol.de)



@rektol